

AZU517ST

高輝度短焦点レーザープロジェクター



AZU517STをご紹介します。

AZU517STは、5,500ルーメンの4KおよびHDR互換性を備え、防塵IP6X認定光学エンジンを搭載しており、24時間年中無休の運用能力と低メンテナンスを実現します。AZU517ST短焦点プロジェクターは、非常に長寿命のレーザー技術、手動の水平および垂直レンズシフト、内蔵15Wx2スピーカーを備えています。



このプロジェクターは、さまざまな用途に適しており、大規模な会場、教室/講義室、美術館、礼拝堂、デジタルサイネージ、没入型インスタレーションなど、鮮明で明るい画像が必要な場所に最適です。

AZU517STプロジェクターの専用ゴルフシミュレーションモードで、屋内ゴルフ体験を向上させましょう。ゴルフシミュレーションモードは、ゴルフコースの鮮やかな緑と青を再現します。草のテクスチャからバンカーや水障害のレイアウトに至るまで、すべての要素がクリスタルクリアに表示され、戦略的計画と全体的なゲーム体験を向上させます。

このプロジェクターでは、制御方法としてLANを柔軟に選択できるため、過大な負担なく設定できます。

仕様

ディスプレイと画像

ディスプレイ技術	DLP
ネイティブ解像度	WUXGA (1920x1200)
輝度	5,500lm
コントラスト	3,00,000:1
コントラスト (動態)	30,00,000:1
アスペクト比 (ネイティブ)	16:10
アスペクト比対応	4:3,16:9,16:10
投写補正 (水平)	+/-15°
投写補正 (垂直)	+/-15°
自動投写補正 (垂直)	Yes
表示可能な色	1073.4
スキャンレート (水平)	15~140
スキャンレート (垂直)	24~120
スクリーンサイズ	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") 対角
F/	2.75



ランプ仕様

光源	レーザー
レーザー光源寿命	30,000

光学仕様

スローレシオ	0.58:1
投写距離	0.38m - 3.75mm
ズームタイプ	固定
焦点距離	8.51
レンズシフト	垂直 -100 ~ 110%, 水平 --4 ~ 4%
打ち込み角	110%
レンズシフト	Yes - see product downloads for more information

接続

	Input Interface : HDMI 2.0 ×2, VGA ×1, Composite video ×1, Audio 3.5mm ×2,
入出力コネクター	Output Interface : USB-A power(5V/1.5A) ×1, Audio 3.5mm ×1, 12V trigger ×1,VGA Out x1
	Control Interface : RS232 ×1, RJ45 ×1
LAN ワイヤレスネットワーキング	No

仕様

一般仕様

騒音値 (Typical)	29
3D方式	フル 3D
セキュリティ	セキュリティバー, ケンジントンロック, パスワードで保護されたインターフェース
IPレート	IP6X
OSD言語	25 言語: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
360度投影	Yes
リモコン	バックライト付きリモコン (プロ)
スピーカー	2
スピーカー (ワット)	15W
付属品	AC電源コードリモコン基本ユーザーマニュアル

ネットワーキング

LAN 制御	Yes
LAN ワイヤレスネットワーキング	No
LAN DHCP ネットワーク	Yes

電力

電源	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz
待機電力	
消費電力 (Min)	300W ±15%@ 110V ; 295W ±15% @ 220V
消費電力 (Max)	366W ±15%@ 110V ; 355W ±15% @ 220V

寸法と重量

寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	374 x 302 x 117
総重量	8.3±0.5 kg
製品質量	6.3±0.5 kg