

N3432K

43インチ 4K 業務用ディスプレイ



デジタルサイネージ、ワイヤレスプレゼンテーション、そしてビジネスや公共環境での信頼性の高い24時間連続稼働向けに設計された、プロフェッショナル仕様の43インチ4K UHDディスプレイ

- 大会議室や公共スペースで鮮明な4K映像を提供
- 24時間連続稼働の信頼性によりコンテンツを途切れることなく再生
- Display Share 2を使用して、ノートPCやモバイルデバイスからワイヤレスで画面共有
- 内蔵メディア再生機能により、サイネージコンテンツを簡単に再生
- Optoma Management Suite Cloud (OMSC) を活用し、遠隔地からディスプレイを管理
- さまざまな空間や設置要件に合わせ、フレキシブルな取り付けが可能



仕様



ディスプレイ

バックライト	Direct type LED
サイズ (対角線)	43"
解像度	4K UHD 3840(H) × 2160(V)
輝度	500 cd/m ²
コントラスト比	4000:1
コントラスト比 (ダイナミック)	7000:1
視野角	178°(H/V)
応答速度	6.5 ms
表示色	1.07 billion
寿命	50000 Hours
スピーカー数 & スピーカー出力 (ワット)	2 × 16 W
ヘイズ (曇り度)	25%

物理仕様

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	964.6 mm x 552.5 mm x 62 mm / 37.98" × 21.75" × 2.44"
壁掛け用ネジ仕様	8 x 25 mm
VESAマウント規格 (VESAパターン)	200 mm × 200 mm / 7.87" × 7.87"

同梱品	欧州規格電源コード (3m) 米国規格電源コード (3m) 英国規格電源コード (3m) HDMIケーブル (3m) リモコン 電池 (地域によって異なります) クイックスタートガイド 入力: HDMI 2.0 x 3、オーディオ 3.5 mm x 1、USB-A (サービス用) x 1、USB 2.0 (スマートUSB) x 1、USB 3.0 (スマートUSB) x 1、USB-C (USB、DP-Alt、ネットワーク共有、65w PD ※OPS非搭載時) x 1、OPスロット x 1
-----	--

接続端子	出力: HDMI 2.0 x 1、オーディオ 3.5 mm x 1、RJ45 x 2
ベゼル幅 (上)	9.9 mm / 0.38"
ベゼル幅 (下)	9.9 mm / 0.38"
ベゼル幅 (左)	9.9 mm / 0.38"
ベゼル幅 (右)	9.9 mm / 0.38"
動作条件	24/7 operation
最高動作温度	0°C~40°C
重量 (正味)	9.1 kg / 20 lbs
重量 (総重量)	13.04 kg / 28.74 lbs
ワイヤレスアンテナ	Optional Accessory (SI07E)
ワイヤレステクノロジー	802.11ac/b/g/n/a/ax
動作周波数 (ワイヤレス)	2.4 GHz / 5 GHz

仕様

電源

電源電圧	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
待機時消費電力	0.5 W
最大消費電力	250 W
平均消費電力	150 W
消費電力 (Energy Star基準)	77.83 W

OS (オペレーティングシステム)

システムバージョン	Android 14
CPU	Octa-core (A73*4)
GPU	Mali G57 MC1
RAM	4GB
ストレージ	32GB
OSD / 表示言語	18言語：アラビア語、中国語（繁体字）、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ベトナム語
デスクトップソフトウェア	Optoma Management Suite (OMS), Display Share2, Media player