

N3652K

65 インチ 4K 商用ディスプレイ



プロフェッショナルグレードの 65 インチ 4K UHD ディスプレイ。デジタルサイネージ、ワイヤレスプレゼンテーション、そしてビジネスや公共環境での信頼性の高い 24 時間 365 日連続稼働向けに設計されています。

- 大型会議室や公共スペースで鮮明な 4K 映像を提供
- 信頼性の高い 24 時間 365 日稼働でコンテンツを連続再生
- Display Share 2 を使用して、ノート PC やモバイルデバイスからワイヤレスで画面共有
- 内蔵メディア再生機能により、サイネージコンテンツを簡単に再生
- Optoma Management Suite Cloud (OMSC) を使用してディスプレイをリモート管理
- さまざまなスペースや設置要件に合わせて柔軟に設置可能



仕様

仕様

バックライト	Direct type LED
サイズ (対角線)	65"
解像度	4K UHD 3840(H) × 2160(V)
輝度	500 cd/m ²
コントラスト比	4000:1
コントラスト比 (ダイナミック)	7000:1
視野角	178°(H/V)
応答速度	6.5 ms
表示色	1.07 billion
寿命	50000 Hours
スピーカー数 & スピーカー出力 (ワット)	2 × 16 W
ヘイズ (曇り度)	25%



物理仕様

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	1463.3 mm x 838.3 mm x 68mm / 57.61" × 33.00" × 2.68"
壁掛け用ネジ仕様	8 x 25 mm
VESAマウント規格 (VESAパターン)	600 × 400 mm

同梱品	欧州規格電源コード (3m) 米国規格電源コード (3m) 英国規格電源コード (3m) HDMI ケーブル (3m) リモコン 電池 (地域により異なります) クイックスタートガイド
-----	--

接続端子	入力: HDMI 2.0 x 3 Audio 3.5 mm x 1 USB-A service x 1 USB2.0 (smart USB) x 1 USB3.0 (smart USB) x 1 USB-C (USB, DP-Alt, network share, 65w PD w/o OPS) x 1 OPS slot x 1
------	--

ベゼル幅 (上)	15.9 mm / 0.62"
ベゼル幅 (下)	15.9 mm / 0.62"
ベゼル幅 (左)	15.9 mm / 0.62"
ベゼル幅 (右)	15.9 mm / 0.62"
動作条件	24/7 operation
最高動作温度	0°C~40°C
重量 (正味)	23.85 kg / 52.58 lbs
重量 (総重量)	32.16 kg / 70.90 lbs
ワイヤレスアンテナ	Optional Accessory (SI07E)
ワイヤレステクノロジー	802.11ac/b/g/n/a/ax
動作周波数 (ワイヤレス)	2.4 GHz / 5 GHz

仕様

電源

電源電圧	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
待機時消費電力	0.5 W
最大消費電力	335 W
平均消費電力	165 W
消費電力 (Energy Star基準)	140.2 W

OS (オペレーティングシステム)

システムバージョン	Android 14
CPU	Octa-core (A73*4)
GPU	Mali G57 MC1
RAM	4GB
ストレージ	32GB
OSD / 表示言語	18言語：アラビア語、中国語（繁体字）、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ベトナム語
デスクトップソフトウェア	Optoma Management Suite (OMS), Display Share2, Media player