

N3862K

86 インチ 4K 商用ディスプレイ



デジタルサイネージ、ワイヤレスプレゼンテーション、およびビジネス・公共施設での24時間365日の安定稼働に対応した、プロフェッショナルグレードの86インチ4K UHDディスプレイ。

大規模な会議室や公共空間において、鮮明な4Kビジュアルを実現します

- 24時間365日の連続稼働に対応し、コンテンツの安定した配信を実現します
- Display Share 2 を使用して、ノート PC やモバイル端末からワイヤレスで画面共有が可能です
- 内蔵メディアプレーヤーにより、サイネージコンテンツを簡単に再生できます
- Optoma Management Suite Cloud (OMSC) を活用し、ディスプレイの遠隔管理を可能にします
- 設置スペースや取り付け要件に合わせて、柔軟な設置が可能です



仕様



仕様

バックライト	Direct type LED
サイズ (対角線)	86"
解像度	4K UHD 3840(H) × 2160(V)
輝度	500 cd/m ²
コントラスト比	4000:1
コントラスト比 (ダイナミック)	7000:1
視野角	178°(H/V)
応答速度	8 ms
表示色	1.07 billion
寿命	50000 Hours
スピーカー数 & スピーカー出力 (ワット)	2 × 16 W
ヘイズ (曇り度)	25%

物理仕様

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	1930.8 mm x 1101.7 mm x 68 mm / 76.01" x 43.37" x 2.67"
壁掛け用ネジ仕様	8 x 25 mm
VESAマウント規格 (VESAパターン)	600 × 400 mm

同梱品	欧州規格電源コード (3m) 米国規格電源コード (3m) 英国規格電源コード (3m) HDMI ケーブル (3m) リモコン バッテリー (地域により異なります) クイックスタートガイド 入力: HDMI 2.0 × 3 Audio 3.5 mm × 1 USB-A (サービス専用) × 1 USB 2.0 (スマートUSB) × 1 USB 3.0 (スマートUSB) × 1
接続端子	USB-C × 1 (USB、DP-Alt、ネットワーク共有、65W PD ※OPSなし) OPS スロット × 1

ベゼル幅 (上)	15.9 mm / 0.62"
ベゼル幅 (下)	15.9 mm / 0.62"
ベゼル幅 (左)	15.9 mm / 0.62"
ベゼル幅 (右)	15.9 mm / 0.62"
動作条件	24/7 operation
最高動作温度	0°C~40°C
重量 (正味)	42 kg / 92.59 lbs
重量 (総重量)	56.95 kg / 125.55 lbs
ワイヤレスアンテナ	Optional Accessory (SI07E)
ワイヤレステクノロジー	802.11ac/b/g/n/a/ax
動作周波数 (ワイヤレス)	2.4 GHz / 5 GHz

仕様

電源

電源電圧	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
待機時消費電力	0.5 W
最大消費電力	500 W
平均消費電力	335 W
消費電力 (Energy Star基準)	193.1 W

OS (オペレーティングシステム)

システムバージョン	Android 14
CPU	Octa-core (A73*4)
GPU	Mali G57 MC1
RAM	4GB
ストレージ	32GB
OSD / 表示言語	18言語：アラビア語、中国語（繁体字）、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ベトナム語
デスクトップソフトウェア	Optoma Management Suite (OMS), Display Share2, Media player