

# PK230R

コンパクト 4,500lm フルHD レーザー ビジネスプロジェクター (Miracast対応)



オプトマ (Optoma) のPK230Rは、スムーズなプレゼンテーションを実現するMiracastワイヤレス画面共有機能を備えた、4,500ルーメンの4K UHDレーザープロジェクターです。このコンパクトでメンテナンスフリーなソリューションは、30,000時間の長寿命を誇るDuraCoreレーザー光源、1.6倍光学ズーム、スマートコントロールを搭載しています。さらに、Optoma Management Suite (OMS™) によるIT集中管理に対応し、24時間365日の安定した信頼性と効率的な運用をサポートします。

4,500ルーメンの高輝度 - 外光 (環境光) のある空間でも鮮明な投写が可能

- 30,000時間の長寿命レーザー - DuraCoreレーザーが長期的な信頼性と低TCO (総所有コスト) を実現
- 1.6倍光学ズーム & 幾何学歪み補正 - 設置場所を選ばない柔軟なレイアウトが可能
- Miracast対応 - スムーズなプレゼンテーションを実現するワイヤレス画面ミラーリング
- Optoma Management Suite (OMS™) - 複数台のデバイスを一元的に監視・制御可能
- Optoma Smart Control App - モバイルデバイスから直接操作できる、インテリジェントな画面調整 (アライメント) & リモートコントロール機能



# 仕様

---

## ディスプレイ

テクノロジー	DLP®
解像度	4K UHD (3840x2160)
輝度	4,500 Lumens
コントラスト比	2,300,000:1
ネイティブ画面アスペクト比	16:9
対応アスペクト比	4:3, 16:9, 16:10, Full, Auto, Native
台形補正 - 水平	+/-30°
台形補正 - 垂直	+/-30°
水平走査周波数	15~150 KHz
垂直走査周波数	24~120 Hz
均一性	75%
画面サイズ	30"~300"

---



## 光源

光源の種類	Laser
光源寿命	30,000 hours (Eco mode)

---

## 光学

投写比	1.4:1 ~ 2.24:1
投写距離	1.3m to 9.4m
ズームタイプ	1.6X
ズーム	Manual
焦点距離	20.91~32.62mm
オフセット	114% (+/-5%)
レンズシフト	n/a

---

## 接続性

入力端子	HDMI 2.0 x 2
出力端子	Audio Out x 1, USB-A (5V/1.5A) x 1, USB-A(5V/0.5A) x 1, 3D sync out x 1
制御端子	RJ45 x 1, RS232 x 1, 12V Trigger x 1

# 仕様

---

## 概要

騒音値	29 dB(A)
騒音値 (最大)	31 dB(A)
対応解像度	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA
2D対応信号	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
3D対応信号	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame pack, side-by-side, top-bottom) and up converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
セキュリティ	セキュリティバー、ケンジントンロック、パスワード保護インターフェース
OSDメニュー言語	27カ国語： アラビア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、ペルシア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、繁体字中国語、トルコ語、ベトナム語
24時間/7日間連続稼働	Yes
360度全方位設置	Yes
動作環境	Max Temperature(operating): 0 ~ 40°C; Tolerance +/- 2°C, Max Altitude(operating): 10,000 ft., for 0°C~30°C, Max humidity(operating): 80% RH, non-condensing
リモコン	Business remote control
内蔵スピーカー	1 x 15W
付属品	電源コード、リモコン、クイックスタートガイド

---

## ネットワーク

ネットワーク制御	Yes
24時間/7日間連続稼働	Yes
360度全方位設置	Yes

---

## 電源

電源電圧	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
待機時消費電力	≤0.5 W
消費電力	125 W@110VAC 124 W@220VAC
消費電力 (ブライモード時)	178 W @110VAC 176 W @220VAC

# 仕様

---

## 外形寸法・質量

外形寸法 (W×D×H)

W/o feet: 216 x 274 x 108.5mm (10.8 x 8.5 x 4.3 inches)

With feet: 216 x 274 x 114mm (10.8 x 8.5 x 4.5 inches)

総質量

4.61±0.2KG

質量

3.1±0.2KG

---

## 対応ソフトウェア

Optoma Management Suite Yes

Optoma Smart Control App Yes