

ZK608TST

6000 ルーメン、4K および HDR 互換性を備えた ZK608TST は、最大 30,000 時間の長寿命光源と、24 時間 365 日稼働可能な独立した IP6X 認定光学エンジンを組み合わせ、真のメンテナンスフリーの投影を実現します。追加された機能には、短焦点レンズ、手動の水平および垂直レンズシフト、内蔵 15W スピーカーなどがあります。



****素晴らしい 4K UHD 画質、低メンテナンス、究極の信頼性****

6000 ルーメン、4K および HDR 互換性を備えた ZK608TST は、最大 30,000 時間の長寿命光源と、24 時間 365 日稼働可能な独立した IP6X 認定光学エンジンを組み合わせ、真のメンテナンスフリーの投影を実現します。追加された機能には、短焦点レンズ、手動の水平および垂直レンズシフト、内蔵 15W スピーカーなどがあります。



環境に配慮して設計されたこのプロジェクターは、最大 50% の PCR (使用済みリサイクル) プラスチックを使用した環境に優しいシャーシ設計を特徴としており、パッケージには最大 97% のリサイクル可能な材料が含まれています。

このプロジェクターはさまざまな用途に適しており、大規模な会場、教室、講堂、博物館、教会、デジタルサイネージ、没入型設備など、明るく高品質の画像を必要とするあらゆる場所に最適です。

非圧縮オーディオおよびビデオ コンテンツ、RS232、LAN、OMS (Optoma Management Suite) Local 用の HDBaseT 3.0 の柔軟な制御により、このプロジェクターは、設定したら後は全自動の手頃なソリューションになります。

仕様

ディスプレイと画像

ディスプレイ技術	DLP
ネイティブ解像度	UHD (3840x2160)
輝度	6,000lm
コントラスト	300,000
アスペクト比 (ネイティブ)	16:9
アスペクト比対応	4:3,16:9
投写補正 (水平)	+/-15°
投写補正 (垂直)	+/-15°
表示可能な色	1073.4
均一性	85
スクリーンサイズ	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") 対角



ランプ仕様

光源	レーザー
レーザー光源寿命	30,000

光学仕様

スローレシオ	0.58:1
投写距離	0.38m - 3.75mm
ズームタイプ	固定
焦点距離	8.51
レンズシフト	垂直 -106 ~ 116%, 水平: +/-4%
打ち込み角	106%
レンズシフト	Yes - see product downloads for more information

接続

入出力コネクタ	Input Interface
	HDMI 2.0 input x 2 ; VGA input x 2 ; Audio input x 2 ; HDBaseT x 1
	Output interface
	HDMI output x 1 ; 3D sync output x 1 ; Audio output x 1 ; USB Type A(Power 5V/1.5A) x 1
LAN ワイヤレスネットワーキング	Control Interface
	RS-232 control x 1 ; RJ-45 network x 1 ; 12V Trigger x 1
No	

仕様

一般仕様

騒音値 (Typical)	33
騒音値 (Max)	36
3D方式	フル 3D
セキュリティ	セキュリティバー, ケンジントンロック, パスワードで保護されたインターフェース
IPレート	IP6X
360度投影	Yes
リモコン	バックライト付きリモコン (プロ)
スピーカー	2
スピーカー (ワット)	15W

ネットワーキング

LAN 制御	Yes
LAN ワイヤレスネットワーキング	No
LAN DHCP ネットワーク	Yes

電力

電源	AC input 100 ~ 240V, 50 / 60 Hz
待機電力	
消費電力 (Min)	300w
消費電力 (Max)	366w

寸法と重量

寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	374 x 302 x 117
総重量	8.6 kg
製品質量	6.3 kg