

# ZK708T

## 高輝度コンパクト 4K UHD プロフェッショナルレーザープロジェクター

---



**\*\*素晴らしい 4K UHD 画質、低メンテナンス、究極の信頼性\*\***

7000 ルーメン、4K および HDR 互換性を備えた ZK708T は、最大 30,000 時間の長寿命光源と、24 時間 365 日稼働可能な独立した IP6X 認定光学エンジンを組み合わせ、真のメンテナンスフリーの投影を実現します。追加された機能には、手動の水平および垂直レンズシフトと内蔵 15W スピーカーが含まれます。



環境に配慮して設計されたこのプロジェクターは、最大 50% の PCR (使用済みリサイクル) プラスチックを使用した環境に優しいシャーシ設計を特徴としており、パッケージには最大 97% のリサイクル可能な材料が含まれています。

このプロジェクターはさまざまな用途に適しており、大規模な会場、教室、講堂、博物館、教会、デジタルサイネージ、没入型設備など、明るく高品質の画像を必要とするあらゆる場所に最適です。

非圧縮オーディオおよびビデオ コンテンツ、RS232、LAN、OMS (Optoma Management Suite) Local 用の HDBaseT 3.0 の柔軟な制御により、このプロジェクターは、設定したら後は全自動の手頃なソリューションになります。

# 仕様

## ディスプレイと画像

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| ディスプレイ技術       | DLP                              |
| ネイティブ解像度       | UHD (3840x2160)                  |
| 輝度             | 7,000lm                          |
| コントラスト         | 300,000                          |
| アスペクト比 (ネイティブ) | 16:9                             |
| アスペクト比対応       | 4:3,16:9,16:10                   |
| 投写補正 (水平)      | +/-30°                           |
| 投写補正 (垂直)      | +/-30°                           |
| 表示可能な色         | 1073.4                           |
| 均一性            | 85                               |
| スクリーンサイズ       | 0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") 対角 |



## ランプ仕様

|          |        |
|----------|--------|
| 光源       | レーザー   |
| レーザー光源寿命 | 30,000 |

## 光学仕様

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| スローレシオ | 1.2:1 ~ 1.92:1             |
| 投写距離   | 1.3m - 7.8mm               |
| ズーム    | 1.6                        |
| ズームタイプ | 手動                         |
| 焦点距離   | 17.63 ~ 27.9               |
| レンズシフト | 垂直 -106 ~ 126%, 水平: +/-10% |
| 打ち込み角  | 106%                       |
| F /    | 2.3~3.0                    |

## 接続

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 入出力コネクタ           | Input Interface                                                                         |
|                   | HDMI 2.0 input x 2 ; VGA input x 2 ; Audio input x 2 ; HDBaseT x 1                      |
|                   | Output interface                                                                        |
|                   | HDMI output x 1 ; 3D sync output x 1 ; Audio output x 1 ; USB Type A(Power 5V/1.5A) x 1 |
| LAN ワイヤレスネットワーキング | Control Interface                                                                       |
|                   | RS-232 control x 1 ; RJ-45 network x 1 ; 12V Trigger x 1                                |
| No                |                                                                                         |

# 仕様

## 一般仕様

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 騒音値 (Typical) | 33                                       |
| 騒音値 (Max)     | 36                                       |
| 3D方式          | フル 3D                                    |
| セキュリティ        | セキュリティバー, ケンジントンロック, パスワードで保護されたインターフェース |
| IPレート         | IP6X                                     |
| 24時間年中無休の運用   | Yes                                      |
| 360度投影        | Yes                                      |
| リモコン          | バックライト付きリモコン (プロ)                        |
| 熱放散率          | 883Btu/Hr                                |
| スピーカー         | 2                                        |
| スピーカー (ワット)   | 15W                                      |

## ネットワーキング

|                   |     |
|-------------------|-----|
| LAN 制御            | Yes |
| LAN ワイヤレスネットワーキング | No  |
| LAN DHCP ネットワーク   | Yes |

## 電力

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 電源         | AC input 100 ~ 240V, 50 / 60 Hz |
| 待機電力       |                                 |
| 消費電力 (Min) | 300w                            |
| 消費電力 (Max) | 366w                            |

## 寸法と重量

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 寸法 (幅×奥行×高さ) (mm) | 374 x 302 x 117 |
| 総重量               | 8.6 kg          |
| 製品質量              | 6.3 kg          |