

ZK810TST

高輝度プロフェッショナル4K UHD レーザープロジェクター



素晴らしい4K UHD画質、低メンテナンス、究極の信頼性

ZK810T 4K UHD レーザープロジェクターは、教育、博物館、教会、大規模な会場、シミュレーション、または没入型アプリケーション内の固定設置に最適です。

環境に配慮して設計されたこのプロジェクターは、OptomaのEco Promiseの対象となった最初のProAVプロジェクターの1つです。環境に優しいシャーシ設計は、最大50%のPCR(使用済みリサイクル)プラスチックで作られており、パッケージには最大97%のリサイクル可能な材料が含まれています。

驚異の30,000時間を実現するZK810Tは、長寿命の光源と独立したIP5X認定光学エンジンを組み合わせ、24時間365日稼働を可能にし、メンテナンスフリーの投影を実現します。

このプロジェクターは、高輝度、色精度、静かな動作、固定標準投影レンズを備えており、さまざまなエンドユーザーシナリオやプロフェッショナル環境に最適なソリューションです。

HDBaseT 3.0、RS232、LAN、OMS、OSSの追加された制御の柔軟性により、このプロジェクターは、設置したら後は全自動の手頃なソリューションになります。」

仕様



ディスプレイと画像

ディスプレイ技術	DLP™
ネイティブ解像度	UHD (3840x2160)
輝度	8,500lm
コントラスト	3,000,000
アスペクト比 (ネイティブ)	16:9
アスペクト比対応	4:3,16:9
投写補正 (水平)	+/-30°
投写補正 (垂直)	+/-15°
表示可能な色	1073.4
スキャンレート (水平)	15.375~91.146
スキャンレート (垂直)	24~85
均一性	95
スクリーンサイズ	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") 対角

ランプ仕様

光源	DuraCore MultiColorレーザー
レーザー光源寿命	30,000

光学仕様

スローレシオ	0.65:1 ~ 0.75:1
投写距離	0.7m - 16.6mm
ズーム	1.15
ズームタイプ	電動
焦点距離	9.69~11.19
レンズシフト	垂直: +/-50%, 水平: +/-18%
レンズシフト	Yes - see product downloads for more information

接続

入出力コネクタ	入力 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-B service, 1 x 3D sync, 1 x Wired remote出力 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D syncコントロール 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
LAN ワイヤレスネットワーク	No

一般仕様

騒音値 (Typical)	34
騒音値 (Max)	38
3D方式	フル 3D
セキュリティ	セキュリティバー, ケンジントンロック, パスワードで保護されたインターフェース
IPレート	IP5X
24時間年中無休の運用	Yes
360度投影	Yes
リモコン	バックライト付きリモコン (プロ)
スピーカー	2
スピーカー (ワット)	10W
付属品	QSG バックライト付きリモコン 電源ケーブル

仕様

ネットワーキング

LAN 制御	Yes
LAN ワイヤレスネットワーキング	No
LAN DHCP ネットワーク	Yes

電力

電源	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
待機電力	0.5w
消費電力 (Min)	280w
消費電力 (Max)	530w

寸法と重量

寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	486 x 432.5 x 185.5
総重量	18.7 kg
製品質量	15 kg