



ZU1100

卓越した画質、低メンテナンス、そして究極の信頼性。



ZU1100は、内蔵のエッジブレンディングおよびワーピングなど、強化された機能を備えています。DuraCoreレーザーラインアップの一員として、長寿命の光源と独立したIP等級の防塵認証を組み合わせ、安心してご使用いただけます。

最大30,000時間の驚異的なレーザー光源寿命を実現し、卓越した色再現性で、視覚的に鮮やかでリアルな映像を細部まで表現します。

複雑なプロフェッショナル設置にも対応する設計で、ZU1100は7種類の交換可能レンズオプションを提供しており、ウルトラショートスローや単体プロジェクタードームレンズも含まれ、最大限の柔軟性を実現します。

大規模投影やスタッキングにも対応し、内蔵のエッジブレンディングとワーピング機能を備えるほか、縦置きおよび360度設置にも対応します。さらに、HDBaseT™入力を搭載しており、配線を簡素化し設置の手間を削減、時間とコストの節約に貢献します。



仕様

表示 / 映像

ディスプレイ技術	DLP
解像度	WUXGA (1920x1200)
明るさ	11,500 lumens
ANSI輝度	10,000
ネイティブアスペクト比	2,000,000:1
ネイティブアスペクト比	16:10
アスペクト比 - 対応	16:9,16:10
画面サイズ	Dependent on lens



ランプ情報

光源タイプ	DuraCore Laser
レーザー光源寿命	30,000 hours

光学

投写比	Dependent on lens
投写距離	Dependent on lens
	BX-CTA16 - 0.36 ~ 0.36
	BX-CTA17 - 0.65~0.75
	BX-CTA15 - 0.75 ~ 0.95
レンズオプション	BX-CTA01 - 0.95 ~ 1.22
	BX-CTA06 - 1.22 ~ 1.53
	BX-CTA03 - 1.52 ~ 2.92
	BX-CTA13 - 2.90 ~ 5.50

接続端子

接続端子	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x HDBaseTOutputs 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 2AControl 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Wired remote
LAN - 無線ネットワーク接続	No

一般

騒音レベル (最小)	36dB
騒音レベル (最大)	38dB
PC互換性	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D対応	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D対応	Side-by-Side : 1080i 50/60, 720p 50/60 ; Frame-pack : 1080p 24 , 720p 50/60 ; Over-Under : 1080p 24, 720p 50/60
3D	Full 3D
セキュリティ	Security bar, Kensington Lock
IP等級	IP6X
24時間365日対応	Yes
360°設置対応	Yes
動作環境	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
リモコン	Backlit ProAV remote

仕様

ネットワーク機能

LAN制御	Yes
LAN表示	Yes
無線LAN対応	No
LAN	Yes

電源

電源	100 - 240V, 50 - 60Hz
待機時消費電力	0.5W
最小消費電力	380W
最大消費電力	720W

重量および外形寸法

外形寸法 (W x D x H)	484 x 529 x 195
総重量	27 kg
製品重量	21 kg