



ZU1300

卓越した映像品質、低メンテナンス、そして究極の信頼性



ZU1300は、内蔵のエッジブレンディングおよびワーピングなどの強化機能を備えています。DuraCoreレーザーシリーズの一員として、長寿命光源と独立したIP規格防塵認証を組み合わせ、安心の信頼性を提供します。

最大30,000時間のレーザー光源寿命を実現し、優れた色再現性により、非常にリアルで詳細まで鮮明な映像を提供します。

複雑なプロフェッショナル設置環境にも対応できるよう設計されており、ZU1300はウルトラショートスローや単体プロジェクタードームレンズを含む7種類の交換可能レンズオプションを備え、最大限の柔軟性を提供します。

大規模投影やスタッキング用途では、内蔵のエッジブレンディングおよびワーピング機能に加え、縦置きや360°設置にも対応。さらに、HDBaseT™入力を搭載し、配線作業を簡素化し、設置の手間とコストを削減します。



仕様

表示 / 映像

ディスプレイ技術	DLP
解像度	WUXGA (1920x1200)
明るさ	14,400 lumens
ANSI輝度	12,000
ネイティブアスペクト比	2,000,000:1
ネイティブアスペクト比	16:10
アスペクト比 - 対応	16:9,16:10
画面サイズ	Dependent on lens



ランプ情報

光源タイプ	DuraCore Laser
レーザー光源寿命	30,000 hours

光学

投写比	Dependent on lens
投写距離	Dependent on lens
レンズオプション	BX-CTA16: TR 0.36 (EOL)
	BX-CTA17 :TR 0.65~0.75
	BX-CTA15 :TR 0.75 ~ 0.95
	BX-CTA01 :TR 0.95 ~ 1.22
	BX-CTA06 :TR 1.22 ~ 1.53
	BX-CTA03 :TR 1.52 ~ 2.92
	BX-CTA13 :TR 2.90 ~ 5.50

接続端子

接続端子	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x HDBaseTOutputs 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 2AControl 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Wired remote
LAN - 無線ネットワーク接続	No

一般

騒音レベル (最小)	36dB
騒音レベル (最大)	38dB
PC互換性	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D対応	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D対応	Side-by-Side : 1080i 50/60, 720p 50/60 ; Frame-pack : 1080p 24 , 720p 50/60 ; Over-Under : 1080p 24, 720p 50/60
3D	Full 3D
セキュリティ	Security bar, Kensington Lock
IP等級	IP6X
24時間365日対応	Yes
360°設置対応	Yes
動作環境	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
リモコン	Backlit ProAV remote

仕様

ネットワーク機能

LAN制御	Yes
LAN表示	Yes
無線LAN対応	No
LAN	Yes

電源

電源	100 - 240V, 50 - 60Hz
待機時消費電力	0.5WW
最小消費電力	465W
最大消費電力	955W

重量および外形寸法

外形寸法 (W x D x H)	484 x 529 x 195
総重量	27 kg
製品重量	21 kg