



ZU1700

超高輝度プロフェッショナル向け WUXGA レーザープロジェクター



高輝度を誇る ZU1700 業務用レーザープロジェクターは、エンターテインメント、展示会、デジタルサイネージ市場をはじめとするハイエンドな設置用途のニーズに応えるモデルです。Optoma の Ultra Bright シリーズの一員として、17,000 ルーメンという圧倒的な高輝度を実現するとともに、8 種類の交換レンズに対応し、極めて複雑な設置条件にも柔軟に対応します。

Optoma DuraCore レーザーシリーズの一部として、Ultra Bright シリーズの高性能プロジェクターは、4K HDR 対応、Pure Engine 映像処理、そして高度なカラーマッチング技術を備え、卓越したディテールと高い色精度を兼ね備えた、リアルで印象的な映像表現を可能にします。

Ultra Bright シリーズは高い信頼性を中核に設計されており、24 時間 365 日の連続稼働に対応、最大 30,000 時間のレーザー光源寿命、さらに IP5X 防塵性能を備え、最大 50°C (122°F) の過酷な環境下でも安定したパフォーマンスを発揮します。堅牢なメタルシャーシと、メンテナンス性に優れたモジュール設計、豊富な接続端子、そして瞬時の入力切替を可能にするフェイルセーフ冗長モードにより、マルチプロジェクションやドーム投影など、複雑かつ高度なインスタレーション用途に最適なソリューションを提供します。

仕様

表示/画像

ディスプレイ技術	DLP
解像度	WUXGA (1920x1200)
明るさ	17,000 lumens
ANSIルーメン	14,500
ネイティブアスペクト比	2,000,000:1
ネイティブアスペクト比	16:10
アスペクト比 - 対応	16:9,16:10
画面サイズ	Dependent on lens



ランプ情報

光源タイプ	DuraCore Laser
レーザー寿命	30,000 hours

光学仕様

投写比	Dependent on lens
投写距離	Dependent on lens
	BX-CTA11, 0.65~0.75:1
	BX-CTA18, 0.84~1.02:1
	BX-CTA19, 1.02~1.36:1
オプションレンズ	BX-CTA20, 1.2~1.5:1
	BX-CTA21, 1.5~2.0:1
	BX-CTA22, 2.0~4.0:1
	BX-CTA23, 4.0~7.2:1
	BX-CTA27, 7.2~10.8:1

接続性

接続端子	Inputs 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Wired remote, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI Outputs 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Wired remote, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI Control 1 x RJ45, 1 x USB-A service, 1 x 12V trigger
LAN - ワイヤレス	No

一般仕様

騒音レベル (最小)	36dB
騒音レベル (最大)	38dB
3D	Full 3D
IP規格	IP5X
24時間連続稼働	Yes
360度設置	Yes
動作環境	Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing
リモコン	Backlit ProAV remote

ネットワーク

LAN制御	Yes
LANディスプレイ	Yes
無線LAN	No
LAN	Yes

仕様

電源

電源電圧	AC 100–240 V @ 50/60 Hz
消費電力 (待機時)	0.5WW
消費電力 (最小)	414W
消費電力 (最大)	1,200W

重量と寸法

外形寸法(W x D x H)	650 x 682 x 300.86
総重量	62.5 kg
製品重量	50 kg