

ZU600UST-B

WUXGA 6000ルーメン 超短焦点レーザープロジェクター



Optoma ZU600USTは、限られた空間のビジネス環境にも鮮明で没入感のある映像を提供する、コンパクトな6,000ルーメンWUXGAレーザープロジェクターです。超短焦点投影、最大30,000時間のレーザー光源寿命、スマートコントロール、そしてOptoma Management Suiteによる一元管理を備え、設置の簡略化、メンテナンスコストの削減、信頼性の高い24時間365日連続稼働を実現し、企業の強力なビジュアルインパクト創出を支援します。

6,000ルーメンの高輝度 - 外光や照明がある空間でも鮮明に投影

- 最大30,000時間のレーザー光源寿命 - DuraCoreレーザー技術により、優れた信頼性とTCO
- 超短焦点 - 影の映り込みを防ぎ、より高い没入感を実現
- Optoma Management Suite (OMS™) - 複数デバイスの一括監視・遠隔制御が可能
- Optoma Smart Control アプリ - モバイルデバイスからの直感的なリモート操作とスマートな画面補正（位置合わせ）に対応



仕様

ディスプレイ / 映像

テクノロジー	DLP®
解像度	WUXGA (1920x1200)
輝度	6,000 Lumens
コントラスト比	300,000:1
アスペクト比（ネイティブ）	2,000,000:1
アスペクト比（ネイティブ）	16:10
アスペクト比（対応）	16:9, 16:10
台形歪み補正（横）	+/-5°
台形歪み補正（縦）	+/-5°
水平走査周波数	15~140 KHz
垂直走査周波数	24~120 Hz
均一性	75%
画面サイズ	130"~150"



光源

光源タイプ	Laser
光源寿命	30,000 hours (Eco mode)

光学

投写比	0.25
投写距離	0.727m - 0.84m
ズームタイプ	Manual
焦点距離	-3.7mm
ネイティブオフセット	117% +/-5%
レンズシフト	n/a

仕様

接続性

入力端子	2 x HDMI 2.0
出力端子	2 x USB-A 2.0, 1 x 3D sync out, 1 x Audio 3.5mm
制御端子	1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x RS232

一般

騒音レベル（最小）	31 dB(A)
騒音レベル（最大）	36 dB(A)
PC互換性	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA, UHD
2D互換性	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
3D互換性	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame pack, side-by-side, top-bottom) and up converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
セキュリティ	セキュリティバー、ケンジントンロック、パスワード保護インターフェース
OSD / 表示言語	27言語：アラビア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、ペルシア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、繁体字中国語、トルコ語、ベトナム語
24 時間連続稼働	対応
360度投影	対応
動作条件	Max Altitude(operating): 10,000 ft., for 0°C~30°C 最高動作高度：10,000フィート（約3,048m、動作温度 0°C～30°C 時）
リモコン	Max humidity(operating): 80% RH, non-condensing 最高動作湿度：80% RH（結露なきこと）
スピーカー数/スピーカー出力	ビジネスリモコン 1 x 15W
入力遅延	4K/ 60Hz: 16.2 ms 1080P/ 60Hz: 16.2 ms 1080P/ 120Hz: 8.2 ms
同梱品	AC電源コード リモコン クイックスタートマニュアル

仕様

ネットワーク

LAN制御	Yes
24時間365日連続稼働	Yes
360度設置対応	Yes

電源

電源	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
消費電力（待機時）	≤0.5 W
消費電力（eco mode）	215 W@110VAC
	212 W@220VAC
消費電力（高輝度モード）	305 W @110VAC
	300 W @220VAC

重量および寸法

外形寸法（幅 x 奥行 x 高さ）	W/o feet: 327.8 x 327 x 85mm (12.9 x 12.9 x 3.3 inches)
	With feet: 327.8 x 327 x 109.6mm (12.9 x 12.9 x 4.3 inches)
総重量	7.2 kg / 15.8 lbs
製品重量	4.4 kg / 9.7 lbs

対応ソフトウェア

Optoma Management Suite	Yes
Optoma Smart Control App	Yes