

LH351

옵토마 LH351 Full HD 3500루멘 비즈니스 및 교육용 프로젝터



옵토마 LH351은 비즈니스, 교육, 엔터테인먼트 환경을 위해 설계된 3500루멘 밝기의 다재다능한 Full HD 프로젝터입니다. 수명이 길고 램프가 필요 없는 4LED 광원을 탑재하여 회의실, 교실은 물론 DIY 골프 시뮬레이션 구성을 비롯한 다양한 비즈니스 및 엔터테인먼트 환경에서 밝고 생생한 화면과 안정적인 성능을 제공합니다.

주변 조명이 있는 환경에서도 선명한 화면을 제공하는 3,500루멘의 밝기

- Optoma Management Suite Cloud(OMSC)를 통한 통합 중앙 제어
- 최대 30,000시간의 긴 수명으로 오랫동안 유지되는 뛰어난 성능
- 에너지 효율적인 작동을 위한 친환경 설계



제품 사양

디스플레이

기술	DLP®
해상도	FHD (1920x1080)
밝기	3,500 Lumens
명암비	300,000:1
기본 화면비	16:9
호환 화면비	4:3,16:10, Full, Native, Auto
키스톤 보정 - 수평	+/-30°
키스톤 보정 - 수직	+/-30°
수평 주파수	15~135 KHz
수직 주파수	24~120Hz
균일도	85%
화면 크기	30" ~ 300"



광원

광원 방식	4LED
광원 수명	30,000 hours (Eco mode)

광학

투사율	1.49 ~ 1.64
투사 거리	1.96 m ~ 4.89 m
줌	1.1x
줌 방식	수동
초점 거리	22 mm ~ 24.1 mm
기본 오프셋	102.5% ±3%
렌즈 시프트	n/a

연결성

입력	HDMI 2.0 x2, VGA x1, Audio in x1
출력	USB-A power 2A x1, Audio 3.5 mm x1, VGA x1
제어	RS232 x1, 1LAN x1

제품 사양

일반

최소 소음	29 dB(A)
최대 소음	35 dB(A)
PC 호환성	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA
2D	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
3D 호환성	Auto, SBS, Top and Bottom, Frame Sequential, Frame Packing
보안	켄싱턴 락, 비밀번호 보호 인터페이스
OSD / 표시 언어	27개 언어: 아랍어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 페르시아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 인도네시아어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 태국어, 중국어 번체, 터키어, 베트남어
24시간/7일 상시 작동	Yes
360° 작동	Yes
작동 조건	최대 작동 온도: 0°C ~ 40°C (오차 범위 ±2°C), 최대 작동 고도: 10,000피트 (0°C ~ 30°C 기준), 최대 작동 습도: 80% RH, 비응축
원격 제어	백라이트 원격 제어
스피커 개수 및 개당 출력	1 x 10W
입력 지연	33.7ms (4K/60Hz) 16.7ms (1080P/60Hz) 8.4ms (1080P/120Hz)
구성품	전원 코드 리모컨 AAA 배터리 2개 (지역에 따라 다를 수 있음) 빠른 시작 설명서

네트워킹

LAN 제어	Yes
--------	-----

전원

전원 공급 장치	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
대기 소비 전력	≤0.5 W
예코 모드 소비 전력	130W @100VAC 124W @240VAC
밝은 모드 소비 전력	226W @100VAC 212W @240VAC

제품 사양

무게 및 크기

크기 (가로 x 세로 x 높이)	W/o feet: 307 x 228 x 114.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.50 inches) With feet: 307 x 228 x 125.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.94 inches)
총 중량	4.9 kg (+/- 10%) / 10.8 lbs
순 중량	3.1 kg (+/- 10%) / 6.8 lbs

적용 가능한 소프트웨어

Optoma Management Suite Cloud	Yes
----------------------------------	-----