

ZK708T

컴팩트한 고휘도 4K UHD 전문가용 레이저 프로젝터



****놀라운 4K UHD 이미지 품질, 유지 관리 필요성이 낮음, 최고의 안정성****

7000루멘스의 4K 및 HDR 호환성을 갖춘 ZK708T는 최대 30,000시간의 긴 수명을 자랑하는 광원과 IP6X 독립 인증을 받은 광 엔진을 결합하여 24시간 작동할 수 있기 때문에 유지 관리가 필요 없는 투자를 자랑합니다. 이에 더해 렌즈를 수동으로 수평 및 수직 이동할 수 있으며 15W 스피커가 내장되어 있습니다.

환경을 생각하여 설계한 이 프로젝터는 최대 50%의 PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱으로 만든 친환경 새시를 사용했으며 포장재의 최대 97%가 재활용 가능한 소재로 되어 있습니다.

다양한 분야에 적합한 이 프로젝터는 넓은 장소, 교실, 강당, 박물관, 예배당, 디지털 사이니지, 몰입형 전시 등 밝고 품질 높은 이미지가 필요한 모든 곳에 꼭 맞는 제품입니다.

HDBaseT 3.0의 추가적인 제어 유연성 덕분에 이 프로젝터는 압축되지 않은 오디오 및 비디오 콘텐츠, RS232, LAN, 그리고 OMS(Optoma Management Suite) 로컬을 지원하여 경제적으로 설치한 후 별도의 관리가 필요 없는 솔루션입니다.



제품 사양

디스플레이/이미지

디스플레이 기술	DLP
해상도	UHD (3840x2160)
밝기	7,000루멘
명암비	300,000
화면비율	16:9
종횡비	4:3,16:9,16:10
화면보정 (수평)	+/-30°
화면보정 (수직)	+/-30°
재생 칼라수 (천만)	1073.4
균형도	85
투사 사이즈	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") 대각선



램프 정보

광원	레이저
레이저 광원 수명	30,000hrs

광학

투사 비율	1.2:1 ~ 1.92:1
투사 거리	1.3m - 7.8mm
줌 비율	1.6
렌즈 콘트롤	수동
초점 거리	17.63 ~ 27.9
렌즈 시프트	수직 -106 ~ 126%, 수평: +/-10%
투사 오프셋	106%
F /	2.3~3.0

연결

연결	Input Interface
	HDMI 2.0 input x 2 ; VGA input x 2 ; Audio input x 2 ; HDBaseT x 1
	Output interface
	HDMI output x 1 ; 3D sync output x 1 ; Audio output x 1 ; USB Type A(Power 5V/1.5A) x 1
LAN 무선 네트워킹	Control Interface
	RS-232 control x 1 ; RJ-45 network x 1 ; 12V Trigger x 1
	No

제품 사양

일반 사양

소음 (Typical)	33dB
소음 (Max)	36dB
3D 지원	Full 3D
보안	보안 표시줄, 센싱턴 락, 암호로 보호된 인터페이스
침입 방지	IP6X
24/7 작동	Yes
360도 보기	Yes
리모콘	백라이트 리모컨 (ProAV)
방열	883Btu/h
스피커	2
스피커 (와트)	15W

네트워킹

LAN 제어	Yes
LAN 무선 네트워킹	No
LAN DHCP	Yes

전원

전원	AC input 100 ~ 240V, 50 / 60 Hz
소비 전력 (Standby)	
소비 전력 (Min)	300W
소비 전력 (Max)	366W

무게 및 치수

치수 (W x D x H mm)	374 x 302 x 117
총중량	8.6 kg
순중량	6.3 kg