

AZU517ST

Máy chiếu laze góc rộng độ sáng cao



Giới thiệu về AZU517ST.

Với độ sáng lên tới 5.500 lumen, tương thích 4K và HDR, AZU517ST được tích hợp động cơ quang học chống bụi IP6X giúp hoạt động bền bỉ 24/7 mà ít phải bảo trì/bảo dưỡng. Máy chiếu AZU517ST góc rộng ứng dụng công nghệ laze tuổi thọ cực cao, có thể thay đổi ống kính ngang & dọc và được trang bị loa 15W x 2 tích hợp.



Phù hợp với đa dạng ứng dụng, máy chiếu này là lựa chọn hoàn hảo cho các hoạt động không gian lớn cần hình ảnh sáng và sắc nét ví dụ như phòng học/giảng đường, bảo tàng và nhà thờ, biển quảng cáo kỹ thuật số hoặc các không gian chuyên nghiệp.

Nâng cao trải nghiệm chơi golf trong nhà của bạn với chế độ Golf Sim. chuyên dụng của máy chiếu AZU517ST. Chế độ Golf Sim. tái tạo màu xanh lá cây và xanh dương sống động của sân golf. Từ kết cấu của cỏ đến bố trí của các hố cát và chướng ngại vật nước, mọi yếu tố đều được hiển thị rõ ràng như pha lê, nâng cao khả năng lập kế hoạch chiến lược và trải nghiệm chơi game tổng thể của bạn.

Khả năng điều khiển linh hoạt được bổ sung của LAN giúp sản phẩm máy chiếu này trở thành giải pháp không cần bảo trì với giá cả phải chăng.

Thông Số

Màn hình và hình ảnh

Công nghệ hiển thị	DLP
Độ phân giải thực	WUXGA (1920x1200)
Độ sáng (Lumens)	5.500 (Laser)
Tỷ lệ tương phản	3,00,000:1
Tỷ lệ tương phản động	30,00,000:1
Tỷ lệ khung hình gốc	16:10
Tỷ lệ khung hình hỗ trợ	4:3,16:9,16:10
Hiệu chỉnh Keystone ngang	+/-15°
Hiệu chỉnh Keystone dọc	+/-15°
Hiệu chỉnh Keystone dọc tự động	Có
Số màu hiển thị (triệu)	1073.4
Tần số quét ngang (KHz)	15~140
Tần số quét dọc (KHz)	24~120
Kích thước màn hình	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") chéo



Thông tin bóng đèn

Nguồn ánh sáng máy chiếu	Laser
Số giờ sử dụng đèn Laser máy chiếu	30.000

Quang học

ThrowRatio	0.58:1
Khoảng cách chiếu (m)	0.38m - 3.75m
Loại Zoom ống kính cố định	Cố định
Tiêu cự ống kính cố định	8.51
FixedLensShift	Dọc -100 ~ 110%, Ngang --4 ~ 4%
ProjNativeOffset	110%
Lens shift	Có - see product downloads for more information
F/	2.75

Khả năng kết nối

	Input Interface : HDMI 2.0 ×2, VGA ×1, Composite video ×1, Audio 3.5mm ×2,
Kết nối	Output Interface : USB-A power(5V/1.5A) ×1, Audio 3.5mm ×1, 12V trigger ×1,VGA Out x1
	Control Interface : RS232 ×1, RJ45 ×1
Mạng LAN không dây	Không

Thông Số

Tổng quan

Độ ồn thông thường (dB)	29
Loại máy chiếu 3D	Full 3D
Bảo mật sản phẩm	Thanh bảo mật, Khóa Kensington, Giao diện bảo vệ bằng mật khẩu
Chỉ số IP	IP6X
Ngôn ngữ trên màn hình	25 ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập, Tiếng Séc, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Ba Tư, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Na Uy, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Rumani, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Việt
Hoạt động 360 độ	Có
Điều khiển từ xa	Đèn nền trên remote ProAV
Số lượng loa	2
Công suất loa	15
Bên trong hộp	Dây nguồn ACĐiều khiển từ xaHướng dẫn sử dụng cơ bản

Mạng

Điều khiển qua mạng LAN	Có
Mạng LAN không dây	Không
LanDHCP	Có

Công suất

Nguồn cấp	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz
Công suất chế độ chờ (W)	
Công suất tiêu thụ tối thiểu (W)	300W ±15%@ 110V ; 295W ±15% @ 220V
Công suất tiêu thụ tối đa (W)	366W ±15%@ 110V ; 355W ±15% @ 220V

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm	374 x 302 x 117
Tổng khối lượng	8.3±0.5 kg
Khối lượng tịnh	6.3±0.5 kg