

LH351

Máy chiếu Optoma LH351 Full HD 3.500 lumen dành cho doanh nghiệp và giáo dục



Optoma LH351 là máy chiếu ****Full HD**** đa năng với độ sáng 3.500 lumen, được thiết kế cho môi trường doanh nghiệp, giáo dục và giải trí. Được trang bị nguồn sáng 4LED không bóng đèn có tuổi thọ cao, máy mang đến hình ảnh sáng rõ, màu sắc sống động và hiệu suất vận hành ổn định trong phòng họp, lớp học cũng như nhiều không gian kinh doanh và giải trí khác, bao gồm cả hệ thống mô phỏng golf (DIY)

3500 lumens cho hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng xung quanh.

- Quản lý tập trung với Optoma Management Suite Cloud (OMSC)
- Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ, mang lại hiệu suất bền bỉ lâu dài.
- Thiết kế thân thiện với môi trường, vận hành tiết kiệm năng lượng.



Thông Số

Màn hình

Công nghệ	DLP®
Độ phân giải	FHD (1920x1080)
Độ sáng	3,500 Lumens
Tỷ lệ tương phản	300,000:1
Tỷ lệ khung hình gốc	16:9
Tỷ lệ khung hình tương thích	4:3,16:10, Full, Native, Auto
Hiệu chỉnh hình thang - Ngang	+/-30°
Hiệu chỉnh hình thang - Dọc	+/-30°
Tần số quét ngang	15~135 KHz
Tần số quét dọc	24~120Hz
Độ đồng đều	85%
Kích thước màn chiếu	30" ~ 300"



Nguồn sáng

Loại nguồn sáng	4LED
Tuổi thọ nguồn sáng	30,000 hours (Eco mode)

Quang học

Tỷ lệ phóng	1.49 ~ 1.64
Khoảng cách chiếu	1.96 m ~ 4.89 m
Thu phóng	1.1x
Loại thu phóng	Manual
Tiêu cự	22 mm ~ 24.1 mm
Độ lệch gốc	102.5% ±3%
Dịch chuyển ống kính	n/a

Kết nối

Các cổng kết nối – Đầu vào	HDMI 2.0 x2, VGA x1, Audio in x1
Các cổng kết nối – Đầu ra	USB-A power 2A x1, Audio 3.5 mm x1, VGA x1
Các cổng kết nối – Điều khiển	RS232 x1, 1LAN x1

Thông Số

Thông tin chung

Độ ồn (tối thiểu)	29 dB(A)
Độ ồn (tối đa)	35 dB(A)
Khả năng tương thích với PC 2D	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
Khả năng tương thích 3D	Tự động, SBS, Trên và dưới, Tuần tự theo khung hình, Đóng gói khung hình
Bảo mật	Khóa Kensington, Giao diện được bảo vệ bằng mật khẩu
Ngôn ngữ OSD / Hiển thị	27 ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập, Tiếng Séc, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Ba Tư, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Na Uy, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Romania, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thái, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Việt
Vận hành 24/7	Yes
Vận hành 360°	Yes
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ tối đa (hoạt động): 0 ~ 40°C; Dung sai +/- 2°C, Độ cao tối đa (hoạt động): 10.000 ft., áp dụng cho 0°C~30°C; Độ ẩm tối đa (hoạt động): 80% RH, không ngưng tụ
Điều khiển từ xa	Điều khiển từ xa có đèn nền
Số lượng loa & Công suất mỗi loa	1 x 10W
Độ trễ đầu vào	33.7ms (4K/60Hz)
	16.7ms (1080P/60Hz)
	8.4ms (1080P/120Hz)
Trong hộp	Dây nguồn
	Điều khiển từ xa
	2 pin AAA (tùy theo khu vực) Hướng dẫn sử dụng nhanh

Mạng

Điều khiển qua mạng LAN	Yes
-------------------------	-----

Nguồn điện

Nguồn điện	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Mức tiêu thụ điện năng (chế độ chờ)	≤0.5 W
Mức tiêu thụ điện năng (chế độ tiết kiệm)	130W @100VAC 124W @240VAC
Mức tiêu thụ điện năng (chế độ sáng)	226W @100VAC 212W @240VAC

Thông Số

Trọng lượng và kích thước

Kích thước (R x S x C)	W/o feet: 307 x 228 x 114.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.50 inches) With feet: 307 x 228 x 125.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.94 inches)
Trọng lượng tổng	4.9 kg (+/- 10%) / 10.8 lbs
Trọng lượng tịnh	3.1 kg (+/- 10%) / 6.8 lbs

Phần mềm tương thích

Optoma Management Suite Cloud	Yes
-------------------------------	-----