

LH352ST

Máy chiếu cự ly ngắn Optoma LH352ST Full HD 3300 Lumens dành cho doanh nghiệp và giáo dục



Optoma LH352ST là dòng máy chiếu Full HD đa năng với độ sáng 3300 lumens, được thiết kế cho các môi trường doanh nghiệp, giáo dục và giải trí. Sở hữu nguồn sáng 4LED không dùng đèn với tuổi thọ cao cùng khả năng chiếu cự ly ngắn, máy mang đến hình ảnh sáng rõ, sống động và hiệu suất đáng tin cậy cho các phòng họp, lớp học, cũng như nhiều không gian kinh doanh và giải trí khác—bao gồm cả các hệ thống phòng tập golf giả lập tự làm (DIY).

Độ sáng 3300 lumens cho hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng môi trường

- Ống kính cự ly ngắn cho màn hình lớn trong không gian nhỏ hẹp
- Điều khiển tập trung với Giải pháp quản lý đám mây Optoma Management Suite Cloud (OMSC)
- Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ cho hiệu suất hoạt động lâu dài
- Thiết kế thân thiện với môi trường cho hoạt động tiết kiệm năng lượng



Thông Số

Hiển thị

Công nghệ	DLP®
Độ phân giải	FHD (1920x1080)
Độ sáng	3,300 Lumens
Tỷ lệ tương phản	300,000:1
Tỷ lệ khung hình gốc	16:9
Tỷ lệ khung hình - tương thích	4:3,16:10, Full, Native, Auto
Hiệu chỉnh méo hình dọc - ngang	+/-30°
Hiệu chỉnh méo hình dọc	+/-30°
Tần số quét ngang	15~135 KHz
Tần số quét dọc	24~120Hz
Độ đồng đều	85%
Kích thước màn hình	30” ~ 300”



Nguồn sáng

Loại nguồn sáng	4LED
Tuổi thọ nguồn sáng	30,000 hours (Eco mode)

Quang học

Tỷ lệ phóng hình	0.69 ~ 0.83
Khoảng cách chiếu	0.91 m ~ 1.82 m
Thu phóng	1.2x
Loại thu phóng	Manual
Tiêu cự	10.2 mm ~ 12.24 mm
Độ lệch gốc (Native offset)	102.5% ±3%
Dịch chuyển ống kính (Lens shift)	n/a

Khả năng kết nối (Connectivity)

Cổng kết nối - Đầu vào	HDMI 2.0 x 2, VGA x 1, Audio in x1
Cổng kết nối - Đầu ra	USB-A power 2A x1, Audio 3.5 mm x1, VGA x1
Cổng điều khiển (Control)	RS232 x1, LAN x1

Thông Số

Tổng quan (General)

Mức độ ồn (tối thiểu)	29 dB(A)
Mức độ ồn (tối đa)	35 dB(A)
Khả năng tương thích với PC 2D	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
Khả năng tương thích 3D	Auto, SBS, Top and Bottom, Frame Sequential, Frame Packing
Bảo mật (Security)	Kensington Lock, Password protected interface
Ngôn ngữ hiển thị (OSD)	27 ngôn ngữ: Ả Rập, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Ba Tư, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, Trung Quốc giản thể, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Trung Quốc phồn thể, Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Việt
Hoạt động 24/7	Yes
Hoạt động 360°	Yes
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ hoạt động tối đa: 0 ~ 40°C; Dung sai +/- 2°C, Độ cao hoạt động tối đa: 10.000 ft ở mức 0°C ~ 30°C, Độ ẩm hoạt động tối đa: 80% RH, không ngưng tụ
Điều khiển từ xa	Điều khiển từ xa có đèn nền
Số lượng loa & Công suất mỗi loa	1 x 10W
Độ trễ đầu vào	33.7ms (4K/60Hz) 16.7ms (1080P/60Hz) 8.4ms (1080P/120Hz) Dây nguồn
Trong hộp	Điều khiển từ xa 2 x pin AAA (thay đổi tùy theo khu vực) Sách hướng dẫn sử dụng nhanh (Quick start user manual)

Kết nối mạng

Điều khiển qua mạng LAN	Yes
-------------------------	-----

Nguồn điện

Nguồn cấp điện	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Tiêu thụ điện năng (chế độ chờ)	≤0.5 W
Tiêu thụ điện năng (chế độ Eco)	130W @100VAC 124W @240VAC
Tiêu thụ điện năng (chế độ sáng)	226W @100VAC 212W @240VAC

Thông Số

Trọng lượng và kích thước

Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	W/o feet: 307 x 228 x 114.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.50 inches) With feet: 307 x 228 x 125.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.94 inches)
Trọng lượng tổng	5 kg (+/- 10%) / 11 lbs
Trọng lượng tịnh	3.2 kg (+/- 10%) / 7 lbs

Phần mềm tương thích

Optoma Management Suite Cloud	Yes
-------------------------------	-----