

LW351ST

Máy chiếu cự ly gần Optoma LW351ST WXGA 3500 Lumens dành cho doanh nghiệp và giáo dục



Optoma LW351ST là máy chiếu WXGA đa năng với độ sáng 3500 lumens, được thiết kế dành cho các môi trường doanh nghiệp, giáo dục và giải trí. Sở hữu nguồn sáng 4LED không dùng bóng đèn với tuổi thọ cao cùng khả năng chiếu cự ly gần, máy mang đến hình ảnh tươi sáng, sống động và hiệu suất đáng tin cậy trong các phòng họp, lớp học cũng như nhiều không gian doanh nghiệp và giải trí khác nhau — bao gồm cả các hệ thống phòng tập golf giả lập tự lắp đặt (DIY).

Độ sáng 3500 lumens cho hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng môi trường

- Ống kính cự ly gần cho màn hình lớn trong không gian hẹp
- Quản lý tập trung với Optoma Management Suite Cloud (OMSC)
- Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ cho hiệu suất hoạt động bền bỉ
- Thiết kế thân thiện với môi trường cho khả năng vận hành tiết kiệm năng lượng



Thông Số

Hiển thị

Công nghệ	DLP®
Độ phân giải	WXGA (1280x800)
Độ sáng	3,500 Lumens
Tỷ lệ tương phản	300,000:1
Tỷ lệ khung hình gốc	16:10
Tỷ lệ khung hình - tương thích	4:3,16:9, Full, Native, Auto
Hiệu chỉnh hình thang - chiều ngang	+/-30°
Hiệu chỉnh hình thang - chiều dọc	+/-30°
Tần số quét ngang	15~102 KHz
Tần số quét dọc	24~120Hz
Độ đồng đều	85%
Kích thước màn hình	30” ~ 300”



Nguồn sáng

Loại nguồn sáng	4LED
Tuổi thọ nguồn sáng	30,000 hours (Eco mode)

Quang học

Tỷ lệ phóng hình	0.49
Khoảng cách chiếu	0.74 m ~ 1.26 m
Thu phóng	Fixed
Loại thu phóng	Manual
Tiêu cự	6.9 mm
Độ lệch góc	105% ±3%
Dịch chuyển ống kính	n/a

Kết nối

Kết nối - Đầu vào	HDMI 2 x 1.4a, VGA 1 x, Audio in x1
Kết nối - Đầu ra	USB-A power 2A x1 , Audio 3.5 mm x1 , VGA x1
Kết nối - Điều khiển	RS232 x 1 , LAN x1

Thông Số

Tổng quan

Độ ồn (tối thiểu)	29 dB(A)
Độ ồn (tối đa)	35 dB(A)
Khả năng tương thích PC 2D	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
Khả năng tương thích 3D	Auto, SBS, Top and Bottom, Frame Sequential, Frame Packing
Bảo mật	Khóa Kensington, Giao diện bảo vệ bằng mật khẩu
Ngôn ngữ hiển thị (OSD)	27 ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập, Tiếng Séc, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Ba Tư, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Na Uy, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Romania, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thái, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Việt
Hoạt động 24/7	Yes
Hoạt động 360°	Yes
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ hoạt động tối đa: 0 ~ 40°C; Dung sai +/- 2°C, Độ cao hoạt động tối đa: 10.000 ft (ở mức 0°C ~ 30°C), Độ ẩm hoạt động tối đa: 80% RH, không ngưng tụ
Điều khiển từ xa	Điều khiển từ xa có đèn nền
Số lượng loa & Công suất mỗi loa	1 x 10W Cáp nguồn
Trong hộp gồm có	Điều khiển từ xa 2 x Pin AAA (thay đổi tùy theo khu vực) Sách hướng dẫn sử dụng nhanh

Mạng kết nối

Điều khiển qua mạng LAN	Yes
-------------------------	-----

Nguồn điện

Nguồn cấp điện	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Tiêu thụ điện năng (chế độ chờ)	≤0.5 W
Tiêu thụ điện năng (chế độ Eco)	130W @100VAC 124W @240VAC
Tiêu thụ điện năng (chế độ Bright)	226W @100VAC 212W @240VAC

Cân nặng và Kích thước

Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	W/o feet: 307 x 228 x 114.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.50 inches) With feet: 307 x 228 x 125.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.94 inches)
Tổng trọng lượng	5 kg (+/- 10%) / 11 lbs
Trọng lượng tịnh	3.2 kg (+/- 10%) / 7 lbs

Thông Số

Phần mềm tương thích

Optoma Management Suite Cloud	Yes
-------------------------------	-----