

PK110S

****Máy chiếu doanh nghiệp Laser 4K UHD Short Throw 4,100 lm nhỏ gọn****



****Máy chiếu ngắn Optoma PK110S mang đến hình ảnh 4K UHD sắc nét, rực rỡ với độ sáng 4.100 lumens trong một thiết kế ngắn nhỏ gọn, cho phép trình chiếu khung hình lớn và không bị đổ bóng ngay cả trong không gian hạn chế. Được thiết kế để vận hành bền bỉ 24/7, sản phẩm cung cấp một giải pháp laser tiết kiệm năng lượng, ít bảo trì, kết hợp khả năng quản lý CNTT tập trung và điều khiển thông minh, lý tưởng cho các nhu cầu doanh nghiệp, giáo dục hoặc thương mại.****

Độ sáng 4.100 lumens – Trình chiếu rõ nét cho không gian có ánh sáng môi trường

- Tuổi thọ laser 30.000 giờ – Laser DuraCore đảm bảo độ tin cậy lâu dài và TCO thấp
- Thiết kế bền vững – 50% kim loại tái chế và vật liệu PCR
- Optoma Management Suite (OMS) – Cho phép giám sát và điều khiển CNTT tập trung trên nhiều thiết bị mạng
- Ứng dụng Optoma Smart Control – Cân chỉnh màn hình thông minh và điều khiển từ xa trực tiếp từ thiết bị di động của bạn



Thông Số

Hiển thị / Hình ảnh

Công nghệ	DLP®
Độ phân giải	4K UHD (3840x2160)
Độ sáng	4,100 Lumens
Tỷ lệ tương phản	2,300,000:1
Tỷ lệ khung hình gốc	16:9
Tỷ lệ khung hình tương thích	4:3, 16:9, 16:10, Full, Auto, Native
Hiệu chỉnh méo hình ngang	+/-15°
Hiệu chỉnh méo hình dọc	+/-15°
Tần số quét ngang	15~150 KHz
Tần số quét dọc	24~120 Hz
Độ đồng nhất	75%
Kích thước màn chiếu	30"~300"



Nguồn sáng

Loại nguồn sáng	Laser
Tuổi thọ nguồn sáng	30,000 hours (Eco mode)

Quang học

Tỷ lệ phóng	0.496
Khoảng cách chiếu	Up to 3.294 M
Thu phóng	n/a
Loại thu phóng	Fixed
Tiêu cự	7.51mm
Độ lệch góc	114% (+/-5%)
Dịch chuyển ống kính	n/a

Kết nối

Ngõ vào	HDMI 2.0 x 2
Ngõ ra	Audio Out x 1, USB-A (5V/1.5A) x 1, USB-A(5V/0.5A) x 1, 3D sync out x 1
Điều khiển	RJ45 x 1, RS232 x 1, 12V Trigger x 1

Thông Số

Tổng quan

Độ ồn (chế độ Eco)	29 dB(A)
Độ ồn (chế độ sáng cao)	31dB (Bright mode)
Tương thích PC	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA
Tương thích 2D	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
Tương thích 3D	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame pack, side-by-side, top-bottom) and up converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
Bảo mật	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Ngôn ngữ OSD / hiển thị	27 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Vietnamese
Hoạt động liên tục 24/7	Yes
Hỗ trợ trình chiếu 360°	Yes
Điều kiện hoạt động	Max Temperature(operating): 0 ~ 40°C; Tolerance +/- 2°C, Max Altitude(operating): 10,000 ft., for 0°C~30°C, Max humidity(operating): 80% RH, non-condensing
Điều khiển từ xa	Business remote control
Loa tích hợp	1 x 15W
Phụ kiện đi kèm	AC power cord Remote control Quick start user manual

Mạng

Kiểm soát qua LAN	Yes
Vận hành 24/7	Yes
Vận hành 360°	Yes

Nguồn điện

Nguồn điện vào	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Tiêu thụ điện (chế độ chờ)	≤0.5 W
Tiêu thụ điện (chế độ Eco)	125 W@110VAC 124 W@220VAC
Tiêu thụ điện (chế độ sáng cao)	178 W @110VAC 176 W @220VAC

Thông Số

Kích thước & Trọng lượng

Kích thước (R x S x C)	W/o feet: 216 x 274 x 108.5mm (10.8 x 8.5 x 4.3 inches) With feet: 216 x 274 x 114mm (10.8 x 8.5 x 4.5 inches)
Trọng lượng cả bao bì	4.61 ± 0.2KG
Trọng lượng máy chiếu	3.1 ± 0.2KG

Phần mềm áp dụng

Optoma Management Suite	Yes
Optoma Smart Control App	Yes