

ZK708T

Máy chiếu laze chuyên nghiệp 4K UHD nhỏ gọn với độ sáng cao



****Chất lượng hình ảnh 4K UHD ngoạn mục, ít phải bảo trì và độ tin cậy tối ưu****

Với độ sáng 7000 lumen, tương thích 4K và HDR, ZK708T kết hợp nguồn sáng có tuổi thọ lên đến 30.000 giờ và động cơ quang học độc lập đạt chứng nhận IP6X cho phép hoạt động liên tục 24/7, mang đến trải nghiệm trình chiếu thực sự không cần bảo trì. Các tính năng bổ sung bao gồm chỉnh tay thấu kính theo chiều ngang và chiều dọc cùng loa 15W tích hợp.

Môi trường là yếu tố được chú trọng trong quá trình thiết kế máy, chính vì thế mà hơn 50% chất liệu của khung máy được làm từ nhựa PCR (Tái chế sau tiêu dùng), bao bì chứa tới 97% vật liệu có thể tái chế, hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Phù hợp với đa dạng ứng dụng, máy chiếu này là lựa chọn hoàn hảo cho không gian trình chiếu cần hình ảnh sáng và sắc nét ví dụ như sảnh tiệc lớn, phòng học, giảng đường, nhà hát, viện bảo tàng, nơi thờ phụng, biển quảng cáo kỹ thuật số và ứng dụng nhập vai.

Khả năng điều khiển linh hoạt được bổ sung của HDBaseT 3.0 cho nội dung âm thanh và video không nén, RS232, LAN và OMS (Bộ công cụ quản lý Optoma) cục bộ khiến máy chiếu này trở thành giải pháp lắp đặt không cần bảo trì với giá cả phải chăng.

Thông Số

Màn hình và hình ảnh

Công nghệ hiển thị	DLP
Độ phân giải thực	UHD (3840x2160)
Độ sáng (Lumens)	7.000 (Laser)
Tỷ lệ tương phản	300.000
Tỷ lệ khung hình gốc	16:9
Tỷ lệ khung hình hỗ trợ	4:3,16:9,16:10
Hiệu chỉnh Keystone ngang	+/-30°
Hiệu chỉnh Keystone dọc	+/-30°
Số màu hiển thị (triệu)	1073.4
Độ đều sáng (%)	85
Kích thước màn hình	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") chéo



Thông tin bóng đèn

Nguồn ánh sáng máy chiếu	Laser
Số giờ sử dụng đèn Laser máy chiếu	30.000

Quang học

ThrowRatio	1.2:1 ~ 1.92:1
Khoảng cách chiếu (m)	1.3m - 7.8m
Zoom ống kính cố định	1.6
Loại Zoom ống kính cố định	Hướng dẫn sử dụng
Tiêu cự ống kính cố định	17.63 ~ 27.9
FixedLensShift	Dọc -106 ~ 126%, Ngang: +/-10%
ProjNativeOffset	106%
F /	2.3~3.0

Khả năng kết nối

Kết nối	Input Interface
	HDMI 2.0 input x 2 ; VGA input x 2 ; Audio input x 2 ; HDBaseT x 1
	Output interface
Mạng LAN không dây	HDMI output x 1 ; 3D sync output x 1 ; Audio output x 1 ; USB Type A(Power 5V/1.5A) x 1
	Control Interface
	RS-232 control x 1 ; RJ-45 network x 1 ; 12V Trigger x 1
	Không

Thông Số

Tổng quan

Độ ồn thông thường (dB)	33
Độ ồn tối đa (dB)	36
Loại máy chiếu 3D	Full 3D
Bảo mật sản phẩm	Thanh bảo mật, Khóa Kensington, Giao diện bảo vệ bằng mật khẩu
Chỉ số IP	IP6X
Hoạt động liên tục 24/7	Có
Hoạt động 360 độ	Có
Điều khiển từ xa	Đèn nền trên remote ProAV
Sự tỏa nhiệt (BTU/giờ)	883
Số lượng loa	2
Công suất loa	15

Mạng

Điều khiển qua mạng LAN	Có
Mạng LAN không dây	Không
LanDHCP	Có

Công suất

Nguồn cấp	AC input 100 ~ 240V, 50 / 60 Hz
Công suất chế độ chờ (W)	
Công suất tiêu thụ tối thiểu (W)	300
Công suất tiêu thụ tối đa (W)	366

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm	374 x 302 x 117
Tổng khối lượng	8.6 kg
Khối lượng tịnh	6.3 kg