

ZU1900

Máy chiếu laze chuyên nghiệp WUXGA siêu sáng



"Máy chiếu laze chuyên nghiệp độ sáng cao ZU1900 đáp ứng mọi nhu cầu về thiết bị công nghệ cao, bao gồm giải trí, triển lãm và quảng cáo kỹ thuật số. Là một phần của dòng sản phẩm Siêu Sáng của Optoma, máy chiếu này cho độ sáng không thể tin nổi lên tới 19.000 lumen, độ linh hoạt ấn tượng với tám ống kính có thể thay đổi, đáp ứng được mọi nhu cầu dù là phức tạp nhất.



Thuộc dòng sản phẩm máy chiếu laze DuraCore của Optoma, máy chiếu hiệu suất cao Siêu Sáng này tương thích với 4K HDR, xử lý video thuần nhất và tái hiện màu sắc xuất sắc, cho hình ảnh chân thực nổi bật với mức độ chi tiết và độ chính xác về màu tuyệt vời.

Độ tin cậy cao chính là yếu tố cốt lõi của dòng máy chiếu Siêu Sáng, với khả năng hoạt động 24/7, tuổi thọ laze lên tới 30.000 giờ, đạt chuẩn IP5X cho hiệu suất tối ưu và đáng tin cậy, ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt lên tới 122 độ F / 50 độ C. Với khung kim loại chắc chắn, thiết kế dạng mô-đun dễ bảo trì, đa dạng tùy chọn kết nối, tích hợp chế độ dự phòng đảm bảo an toàn khi đổi nguồn tức thời, máy chiếu Siêu Sáng mang lại giải pháp phù hợp cho các mục đích sử dụng phức tạp, ví dụ như ghép nhiều máy chiếu hoặc trình chiếu vòm."

Thông Số

Màn hình và hình ảnh

Công nghệ hiển thị	DLP
Độ phân giải thực	WUXGA (1920x1200)
Độ sáng (Lumens)	19.000 (Laser)
Độ sáng ANSI	16.000
Tỷ lệ tương phản	2.000.000
Tỷ lệ khung hình gốc	16:10
Tỷ lệ khung hình hỗ trợ	16:9,16:10
Kích thước màn hình	Phụ thuộc vào ống kính



Thông tin bóng đèn

Nguồn ánh sáng máy chiếu	DuraCore Laser
Số giờ sử dụng đèn Laser máy chiếu	30.000

Quang học

ThrowRatio	Phụ thuộc vào ống kính
Khoảng cách chiếu (m)	Phụ thuộc vào ống kính BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1
Tùy chọn ống kính	BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1

Khả năng kết nối

Kết nối	Đầu vào 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Điều khiển từ xa có dây, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDIĐầu Ra 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Điều khiển từ xa có dây, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDIĐiều khiển 1 x RJ45, 1 x USB-A service, 1 x 12V trigger
Mạng LAN không dây	Không

Tổng quan

Độ ồn thông thường (dB)	36
Độ ồn tối đa (dB)	38
Loại máy chiếu 3D	Full 3D
Chỉ số IP	IP5X
Hoạt động liên tục 24/7	Có
Hoạt động 360 độ	Có
Điều kiện hoạt động	Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing
Điều khiển từ xa	Đèn nền trên remote ProAV

Thông Số

Mạng

Điều khiển qua mạng LAN	Có
Hiển thị qua mạng LAN	Có
Mạng LAN không dây	Không
LanDHCP	Có

Công suất

Nguồn cấp	AC 100–240 V @ 50/60 Hz
Công suất chế độ chờ (W)	0.5W
Công suất tiêu thụ tối thiểu (W)	480
Công suất tiêu thụ tối đa (W)	1.050

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm	650 x 682 x 300.86
Tổng khối lượng	62.5 kg
Khối lượng tịnh	50 kg