

ZU600UST-B

Máy chiếu Laser siêu gần WUXGA 6000 Lumens



Optoma ZU600UST là máy chiếu laser WUXGA 6.000 lumens nhỏ gọn, được thiết kế để mang lại hình ảnh tươi sáng, sống động cho các môi trường chuyên nghiệp có không gian hạn chế. Với khả năng chiếu siêu gần, tuổi thọ nguồn sáng laser lên đến 30.000 giờ, điều khiển thông minh và quản lý tập trung qua Optoma Management Suite, sản phẩm giúp các doanh nghiệp tạo ra ấn tượng thị giác mạnh mẽ với việc lắp đặt dễ dàng hơn, chi phí bảo trì thấp hơn cùng khả năng vận hành 24/7 tin cậy.

Độ sáng 6.000 lumens – Hình ảnh trình chiếu rõ nét cho các không gian có ánh sáng môi trường

- Tuổi thọ laser 30.000 giờ – Công nghệ laser DuraCore đảm bảo độ tin cậy và chi phí sở hữu thấp (TCO)

- Chiếu siêu gần – Trải nghiệm xem không bóng râm giúp tăng cường sự tương tác

- Optoma Management Suite (OMS™) – Cho phép giám sát và điều khiển tập trung trên nhiều thiết bị

- Optoma Smart Control App – Căn chỉnh màn hình thông minh và điều khiển từ xa trực tiếp từ thiết bị di động của bạn



Thông Số

Hiển thị

Công nghệ	DLP®
Độ phân giải	WUXGA (1920x1200)
Độ sáng	6,000 Lumens
Tỷ lệ tương phản	300,000:1
Tỷ lệ tương phản (Động)	2,000,000:1
Tỷ lệ khung hình gốc	16:10
Tỷ lệ khung hình - tương thích	16:9, 16:10
Hiệu chỉnh hình thang - chiều ngang	+/-5°
Hiệu chỉnh hình thang - chiều dọc	+/-5°
Tần số quét ngang	15~140 KHz
Tần số quét dọc	24~120 Hz
Độ đồng đều	75%
Kích thước màn hình	130"~150"



Nguồn sáng

Loại nguồn sáng	Laser
Tuổi thọ nguồn sáng	30,000 hours (Eco mode)

Quang học

Tỷ lệ phóng hình	0.25
Khoảng cách chiếu	0.727m - 0.84m
Loại zoom	Manual
Tiêu cự	-3.7mm
Độ lệch gốc	117% +/-5%
Dịch chuyển ống kính	n/a

Thông Số

Kết nối

Cổng kết nối - Đầu vào	2 x HDMI 2.0
Cổng kết nối - Đầu ra	2 x USB-A 2.0, 1 x 3D sync out, 1 x Audio 3.5mm
Cổng kết nối - Điều khiển	1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x RS232

Tổng quan

Độ ồn (tối thiểu)	31 dB(A)
Độ ồn (tối đa)	36 dB(A)
Khả năng tương thích PC	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA, UHD
Khả năng tương thích 2D	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
Khả năng tương thích 3D	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame pack, side-by-side, top-bottom) and up converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
Bảo mật	Khóa Kensington, Giao diện bảo vệ bằng mật khẩu
Ngôn ngữ hiển thị (OSD)	27 ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập, Tiếng Séc, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Ba Tư, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Na Uy, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Romania, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Thái, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Việt
Hoạt động 24/7	Yes
Hoạt động 360°	Yes
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ hoạt động tối đa: 0 ~ 40°C; Sai số +/- 2°C,
Điều khiển từ xa	Độ ẩm hoạt động tối đa: 80% RH, không ngưng tụ
Số lượng loa & Công suất mỗi loa	Business remote control
Độ trễ đầu vào	1 x 15W
Trong hộp	4K/ 60Hz: 16.2 ms
	1080P/ 60Hz: 16.2 ms
	1080P/ 120Hz: 8.2 ms
	Cáp nguồn
	Điều khiển từ xa
	2 x Pin AAA (thay đổi tùy theo khu vực)
	Sách hướng dẫn sử dụng nhanh

Thông Số

Mạng kết nối

Điều khiển qua mạng LAN	Yes
Vận hành 24/7	Yes
Vận hành 360°	Yes

Nguồn điện

Nguồn cấp điện	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Tiêu thụ điện năng (chế độ chờ)	≤0.5 W
Tiêu thụ điện năng (chế độ Eco)	215 W@110VAC 212 W@220VAC
Tiêu thụ điện năng (chế độ Bright)	305 W @110VAC 300 W @220VAC

Cân nặng và Kích thước

Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	W/o feet: 327.8 x 327 x 85mm (12.9 x 12.9 x 3.3 inches) With feet: 327.8 x 327 x 109.6mm (12.9 x 12.9 x 4.3 inches)
Tổng trọng lượng	7.2 kg / 15.8 lbs
Trọng lượng tịnh	4.4 kg / 9.7 lbs

Phần mềm tương thích

Optoma Management Suite	Yes
Optoma Smart Control App	Yes