

ZW351e

Máy chiếu laser WXGA 4.000 lumen nhỏ gọn dành cho doanh nghiệp



Optoma ZW351e là máy chiếu laser WXGA có độ sáng 4.000 lumen, được thiết kế để vận hành ổn định 24/7, đáp ứng tối ưu nhu cầu sử dụng trong môi trường doanh nghiệp và giáo dục. Với thiết kế nhỏ gọn, không cần bảo trì và tuổi thọ nguồn sáng lên đến 30.000 giờ, ZW351e còn được trang bị zoom quang học 1,1x, khả năng điều khiển thông minh và quản lý hệ thống CNTT tập trung thông qua Optoma Management Suite (OMS™). Đây là giải pháp trình chiếu bền vững, tiết kiệm năng lượng, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả vận hành lâu dài.

Độ sáng 4.000 lumen – Hình ảnh rõ nét ngay cả trong không gian có ánh sáng xung quanh

• Tuổi thọ laser lên đến 30.000 giờ – Công nghệ laser DuraCore đảm bảo độ tin cậy lâu dài và tối ưu tổng chi phí sở hữu (TCO).

• Zoom 1,1x & hiệu chỉnh hình học – linh hoạt lắp đặt trong mọi không gian

• Thiết kế bền vững – sử dụng 50% kim loại tái chế và vật liệu PCR, góp phần kiến tạo tương lai xanh hơn.

• Optoma Management Suite (OMS™) – Giải pháp quản lý tập trung, giúp giám sát và điều khiển nhiều thiết bị một cách dễ dàng và hiệu quả.



- Ứng dụng Optoma Smart Control – Căn chỉnh màn hình thông minh và điều khiển từ xa tiện lợi ngay trên thiết bị di động của bạn

Thông Số

Display

Technology	DLP®
Resolution	WXGA (1280x800)
Brightness	4,000 Lumens
Contrast ratio	300,000:1
Contrast ratio (Dynamic)	2,000,000:1
Native aspect ratio	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3, 16:9, 16:10, Full, Native, Auto
Keystone correction - horizontal	+/-30°
Keystone correction - vertical	+/-30°
Horizontal scan rate	15~102 KHz
Vertical scan rate	24~120 Hz
Uniformity	75%
Screen size	30"~300"



Light source

Light source type	Laser
Light source life	30,000 hours (Eco mode)

Optical

Throw ratio	1.54:1 ~ 1.72:1
Projection distance	1m~10m (mechanism travel) 1m~10m (Optical travel)
Zoom	1.1
Zoom type	Manual
Focal length	21.85 mm ~ 24 mm
Native offset	112% +/-5%
Lens shift	n/a

Thông Số

Connectivity

Connections- Inputs	HDMI 1.4 x 2, VGA-In x 1, Audio In x 1,
Connections - Outputs	Audio Out x 1, USB-A (5V/1.5A) x 1, USB-A(5V/0.5A) x 1, 3D sync out x 1
Connections - Control	RJ45 x 1 (LAN Control), RS232 x 1, 12V Trigger x 1

General

Noise level (min)	27 dB(A)
Noise level (max)	29 dB(A)
PC compatibility	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA
2D compatibility	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
3D compatibility	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame pack, side-by-side, top-bottom) and up converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
Security	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSD / display languages	27 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Vietnamese
24/7 operation	Yes
360° operation	Yes
Operating conditions	Max Temperature(operating): 0 ~ 40°C; Tolerance +/- 2°C, Max Altitude(operating): 10,000 ft., for 0°C~30°C, Max humidity(operating): 80% RH, non-condensing
Remote control	Business remote control
Speaker count & Watts per speaker	1 x 15W
In the box	AC power cord Remote control Quick start user manual

Networking

LAN control	Yes
24/7 operation	Yes
360° operation	Yes

Thông Số

Power

Power supply	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Power consumption (standby)	≤0.5 W
Power consumption (eco mode)	120 W@110VAC 118 W@220VAC
Power consumption (bright mode)	160 W @110VAC 155 W @220VAC

Weight and dimensions

Dimensions (W x D x H)	W/o feet: 216 x 274 x 108.5mm (10.8 x 8.5 x 4.3 inches) With feet: 216 x 274 x 114mm (10.8 x 8.5 x 4.5 inches)
Gross weight	4.3 kg / 9.5 lbs
Net weight	2.9 Kg / 6.4 lbs

Applicable software

Optoma Management Suite	Yes
Optoma Smart Control App	Yes