

AZU517ST

高亮度短焦雷射投影機



隆重介紹 AZU517ST。

亮度達 5,500 流明，並兼容 4K 和 HDR，AZU517ST 搭載防塵等級達 IP6X 的光學引擎，支持 24/7 連續運作和低維護需求。AZU517ST 短焦投影機採用超長壽命雷射技術，手動水平與垂直鏡頭位移，並內建 15W x 2 揚聲器。

適合各種應用場景，此投影機特別適用於需要清晰亮麗影像的地方，包括高爾夫模擬練習場、大型場域、教室/演講廳、博物館、數位看板或沉浸式裝置。

使用AZU517ST投影機專為高爾夫模擬設計的模式，提升您的室內高爾夫體驗。高爾夫模擬模式能完美再現高爾夫球場上生動的綠色與藍色。從草地的紋理到沙坑和水中的障礙物，每一個元素都以極清晰的畫質呈現，用以增強您的對遊戲的策略布局和整體體驗。

此外，增加的 LAN 控制靈活性使這款投影機成為一個經濟及高效能的解決方案。



規格

顯示/影像規格

顯示技術	DLP
解析度	WUXGA (1920x1200)
亮度	5,500流明
對比度	3,00,000:1
對比度 (動態)	30,00,000:1
原生顯示比例	16:10
顯示比例	4:3,16:9,16:10
水平梯形校正	+/-15°
垂直梯形校正	+/-15°
支援自動垂直梯形校正	Yes
可顯示色彩 (百萬色)	1073.4
水平掃描率	15~140Khz
垂直掃描率	24~120Hz
投影尺寸	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") 對角線



光源規格

光源類型	雷射
雷射光源壽命	30,000小時

光學規格

投射比	0.58:1
投影距離	0.38m - 3.75m
鏡頭變焦類型	固定
鏡頭焦距	8.51
鏡頭位移	垂直 -100 ~ 110%, 水平 --4 ~ 4%
鏡頭仰角	110%
鏡頭位移	Yes - see product downloads for more information
F/	2.75

連線方式

連接埠-輸入	HDMI 2.0 ×2, VGA ×1, Composite video ×1, Audio 3.5mm ×2,
連接埠-輸出	USB-A power(5V/1.5A) ×1, Audio 3.5mm ×1, 12V trigger ×1,VGA Out x1
連接埠-控制	RS232 ×1, RJ45 ×1
LAN無線網路連線	No

規格

基本規格

噪音☒ (一般)	29分貝
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
防護等級	IP6X
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
360度投影	Yes
遙控器	背光式遙控器 (專業型)
喇叭數量	2個
喇叭瓦數 (每個)	15瓦
標準配件	交流電源線遙控器基本使用手冊

網路連接

LAN網路控制	Yes
LAN無線網路連線	No
LAN網路	Yes

電源規格

消耗功率	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz
消耗功率 (待機)	
消耗功率 (最小)	300W ±15%@ 110V ; 295W ±15% @ 220V
消耗功率 (最大)	366W ±15%@ 110V ; 355W ±15% @ 220V

重量與尺寸

尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	374 x 302 x 117
毛重	8.3±0.5 kg
淨重	6.3±0.5 kg