

LW351ST

奧圖碼 LW351ST WXGA 3500流明 短焦商務與教育投影機



Optoma LW351ST 是一款多功能 WXGA 投影機，擁有 3500 流明高亮度，專為商務、教育與娛樂環境設計。搭載長效免更換燈泡的 4LED 光源並具備短焦投影功能，不論是在會議室、教室，或是各種商務與娛樂情境（包括 DIY 高爾夫模擬器配置），都能提供明亮、生動的畫面與可靠的效能表現。

3500 流明高亮度，在環境光照明下依然能保持清晰明亮的畫面

- 短焦鏡頭設計，在有限的微型空間內也能輕鬆投影出大畫面
- 透過 Optoma Management Suite Cloud (OMSC) 雲端管理平台，實現集中式控管
- 高達 30,000 小時的長效光源壽命，提供持久穩定的效能表現
- 環保節能設計，打造高能效的運作表現



規格

顯示/影像

技術規格	DLP®
解析度	WXGA (1280x800)
亮度	3,500 Lumens
對比度	300,000:1
原始畫面比例	16:10
相容畫面比例	4:3,16:9, Full, Native, Auto
水平梯形校正	+/-30°
垂直梯形校正	+/-30°
水平掃描率	15~102 KHz
垂直掃描率	24~120Hz
均勻度	85%
螢幕尺寸	30" ~ 300"



光源

光源類型	4LED
光源壽命	30,000 hours (Eco mode)

光學

投射比	0.49
投射距離	0.74 m ~ 1.26 m
變焦	Fixed
變焦類型	Manual
焦距	6.9 mm
原始偏移	105% ±3%
鏡頭位移	n/a

連接埠

輸入	HDMI 2 x 1.4a, VGA 1 x, Audio in x1
輸出	USB-A power 2A x1 , Audio 3.5 mm x1 , VGA x1
控制	RS232 x 1 , LAN x1

規格

一般規格

噪音☒ (節能模式)	29 dB(A)
噪音☒ (明亮模式)	35 dB(A)
PC相容性	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA
2D 相容性	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
3D相容性	Auto, SBS, Top and Bottom, Frame Sequential, Frame Packing
安全性	防盜安全鎖桿, Kensington 防盜鎖孔, 密碼保護介面 支援 27 種語言：
OSD / 顯示語言	阿拉伯語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、波斯語 (Farsi)、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、印尼語、義大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、泰語、繁體中文、土耳其語、越南語
全天候運作	Yes
360° 運作	Yes
運作條件	Max Temperature(operating):0 ~ 40°C; Tolerance +/- 2°C, Max Altitude(operating): 10,000 ft., for 0°C~30°C, Max humidity(operating): 80% RH, non-condensing
遙控器	Backlit remote control
喇叭數量/喇叭瓦數	1 x 10W
盒內配件	AC 電源線 遙控器 快速入門使用手冊

網路

LAN 控制	Yes
--------	-----

電源

電源供應	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
功耗 (待機)	≤0.5 W
功耗 (節能模式)	130W @100VAC 124W @240VAC
功耗 (明亮模式)	226W @100VAC 212W @240VAC

規格

重量與尺寸

尺寸 (寬 x 深 x 高)	W/o feet: 307 x 228 x 114.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.50 inches) With feet: 307 x 228 x 125.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.94 inches)
毛重	5 kg (+/- 10%) / 11 lbs
淨重	3.2 kg (+/- 10%) / 7 lbs

適用軟體

Optoma Management Suite Cloud	Yes
----------------------------------	-----