



AZK820T / AZK820TST

高亮節能4K UHD雷射投影機

- 4K UHD高畫質影像，逼真還原真實場景
- 獨家DuraCore雷射技術，長效投影運作更穩定
- 內建幾何修正功能&曲面控制
- IP5X認證光學引擎，且支援360度及垂直安裝，確保全天候穩定運行
- 支援新世代影音傳輸介面HDBaseT，傳輸距離長達100米
- 多功能系統集成控制 – Crestron/AMX/PJlink/Extron IP link/OMS

產品名稱		AZK820T	AZK820TST
解析度		4K UHD (3840 x 2160)	
顯示技術		德州儀器DLP技術 0.65”DMD晶片	
亮度		8500 流明	8500 流明
對比		3,000,000 : 1	
光源		雷射光源	
光源壽命		高達 30,000 小時 (經濟模式)	
投射比		1.25 ~ 2.0	0.65 ~ 0.75
鏡頭縮放		1.6倍電動對焦縮放	1.15倍電動對焦縮放
投影鏡頭		F: 2.0~2.4 f : 18.72~29.59	F: 2.0~2.1 f : 9.69~11.19mm
電動鏡頭位移		垂直 ±110% ; 水平 ±50%	
梯形修正		50 ~ 500吋	
喇叭		內建兩組 10瓦喇叭	
肖像模式		支援肖像模式	
連接端子	輸入介面	HDMI 2.0 輸入 x 2 ; HDBaseT影音傳輸介面 x 1 ; 3D 同步輸入端子 x 1 ;	
	輸出介面	HDMI 輸出 x 1 ; 3D 同步輸出端子 x 1 ; 立體聲輸出端子 x 1 ; USB Type A (支援5V/1.5A供電) x 1 ; USB Type B (Service)	
	控制介面	RS-232 控制端子 x 1 ; RJ-45 網路控制 x 1 ; 12V Trigger x 1 ;有線遙控輸入端子 x 1	
消耗功率	一般模式	530W @110VAC ; 520W @220VAC	
	經濟模式	290W @110VAC ; 280W @220VAC	
掃描頻率		水平掃描頻率 : 15.38 ~91.15KHz ; 垂直掃描頻率 : 24 ~85 Hz (120Hz for 3D)	
安裝投影方向		360° Degree/Front / Rear/ Ceiling-top and Rear-top	
3D 功能		支援完整3D功能	
網路控制		Crestron, Extron, AMX, PJLink, Telnet, *OMSC (Could) , OMSL(Local)	
操作環境		Operating humidity : 10~85% ; Operating temperature: 5~40°C	
機器尺寸(寬 x 深 x 高) mm (包含調整腳座高度)		486 X 432.5 X 185.5	486 X 432.5 X 185.5
重量		15 公斤	15公斤