



AZU830T_AZU930T

AZU830TST_AZU930TST

高亮節能雷射工程投影機

- 獨家DuraCore雷射技術，長效投影運作更穩定
- 內建幾何修正功能-邊緣融合與曲面控制
- 支援4K及HDR高動態範圍，逼真還原真實場景
- IP5X認證光學引擎，且支援360度及垂直安裝，確保全天候穩定運行
- 支援新世代影音傳輸介面HDBaseT，傳輸距離長達100米
- 多功能系統集成控制 – Crestron/AMX/PJlink/Extron IP link/OMS

產品名稱		AZU830T	AZU830TST	AZU930T	AZU930TST
解析度		WUXGA (1,920 x 1,200)			
顯示技術		德州儀器DLP技術 0.67”DMD晶片			
亮度		8600流明	8000流明	9600流明	9600流明
對比		3,000,000 : 1			
光源 /光源壽命		雷射光源 /高達 30,000 小時 (經濟模式)			
投射比		1.25 ~ 2.0	0.75~0.95	1.25 ~ 2.0	0.65 ~ 0.75
鏡頭縮放		1.6倍電動對焦縮放	1.26倍電動對焦縮放	1.6倍電動對焦縮放	1.15倍電動對焦縮放
投影鏡頭		F: 2.0~2.4 f : 18.72~29.59	F: 2.3~2.53 f : 11.11~14.16	F: 2.0~2.4 f : 18.72~29.59	F: 2.0~2.1 f : 9.69~11.19
電動鏡頭位移		垂直 ±110% (半高) 水平 ±50% (半寬)	垂直 ±100% (半高) 水平 ±30% (半寬)	垂直 ±110% (半高) 水平 ±50% (半寬)	垂直 ±110% (半高) 水平 ±50% (半寬)
梯形修正		垂直梯形修正 ±30 ；水平梯形修正 ±30；支援四角修正調整功能			
噪音值		27dB (ECO模式)			
投影尺寸		50 ~ 500吋			
連接端子	輸入介面	HDMI 2.0 輸入(HDCP 2.2)x2；VGA訊號輸入x1；3D 同步輸入端子 x 1；立體聲輸入端子 x 1；HDBaseT影音傳輸介面 x 1			
	輸出介面	HDMI輸出端子 x 1；3D 同步輸出端子 x 1；立體聲輸出端子 x 1；USB Type A (支援5V/1.5A供電) x 1			
	控制介面	RS-232 控制端子 x 1；RJ-45 網路控制 x 1；12V Trigger x 1；有線遙控輸入端子 x 1			
消耗功率	一般模式	520瓦 @110VAC；505瓦 @220VAC			
	經濟模式	265瓦 @110VAC；260瓦 @220VAC			
掃描頻率		水平掃描頻率：15.38 ~91.15KHz；垂直掃描頻率：24 ~85 Hz (120Hz for 3D)			
安裝投影方向		天花板，地板，前/後，360度投影			
3D 功能		支援完整3D功能			
網路控制		Crestron, Extron, AMX, PJLink, Telnet, *OMSC (雲端), OMSL(區域網路)			
操作環境		運作濕度：10~85%；運作溫度：5~40℃			
機器尺寸(寬 x 深 x 高) mm (不包含調整腳座高度)		486 x 432.5 x 176	486 x 394.5 x 176	486 x 432.5 x 176	486 x 427.5 x 176
重量		14公斤	14公斤	14公斤	14公斤