

AIO LED顯示屏產品規格總覽



型號	FHDC108
螢幕尺寸	108吋
顯示	
LED 架構	COB Flip-Chip (Chip on board)
像素間距 (mm)	P1.25
解析度	1920 x 1080 pixels (16:9)
亮度	700 nits
對比度	15000:1
可視角 (H x V)	水平 165° · 垂直 165°
色域	DCI-P3: >92%, Rec. 709: >99%
刷新率	3840Hz
結構	
燈板數量	128片
LED 面板尺寸	150 mm x 168.75 mm
更版維護方式	前側拆取
IP等級 (前側燈板)	IP65
IK等級 (前側燈板)	IK08
作業系統	
系統版本	Android 13.0
CPU	八核心處理器 (Cortex-A76*4 + Cortex-A55*4)
記憶體 (RAM)	8 GB
儲存空間 (ROM)	64 GB
WiFi (選配)	2.4G + 5G (選配無線模組: SI07E)
網路	10/100/1000Mbps
電源	
電源供應	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60Hz
待機功耗	≤0.5 W
平均功耗	395 W
最大功耗	1190 W
音訊/視訊	
喇叭	120W: 30W*2 (前) · 15W*2 (左)及15W*2 (右)
尺寸	
外觀尺寸 (W x H x D)	2430.8 mm x 1475.4 mm x 31.3 mm
重量	80 公斤 (不含壁掛、腳架)
連接埠	
輸入	3 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0 (4K相容), 1 x USB Type C (5V,1A), 2 x USB 3.0, 1 x Audio In (3.5mm)
輸出	1 x HDMI, 1 x Audio Out (3.5mm)
控制介面	1 x RS232 (RJ45), 1 x USB, 1 x LAN (RJ45) (1000M), 1 x RJ45 for service
多媒體播放支援	
影像	JPEG/JPG/ PNG/BMP/GIF
音訊	MP3/WAV/FLAC/AAC/M4A
影片	3GP/AVI/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/TS/WEBM
文件	內建OfficeSuite
應用程式與軟體	
Display Share	內建無線投屏軟體
Optoma Management Suite	可支援奧圖碼裝置管理系統(OMS)執行自動排程控管與監控設備溫度
畫面四分割	內建並支援4個外接HDMI裝置

配件: SI07E無線模組 (選配)

規格	內容
Wi-Fi 標準	802.11 b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Wi-Fi 頻段	2.4GHz / 5GHz / 6GHz
藍牙版本	Bluetooth 5.2
傳輸距離	0 ~ 10 m
連接埠	USB 2.0 x 1
電源輸入	5V / 1A
工作溫度 / 濕度	0°C ~ 40°C / 10% ~ 90% RH
儲存溫度 / 濕度	-20°C ~ 60°C / 10% ~ 90% RH
尺寸 (LxHxD)	224 x 32 x 25 mm
重量	106克

配件: LST02腳架 (選配)

規格	內容
產品尺寸	2180 x 830 x 2052 mm
包裝尺寸 (長x寬x高)	2247 x 1122 x 284 mm
淨重	52.4 kg
毛重	58.4 kg
最大承重能力	250 kg
可支援產品尺寸	108" / 135" / 163"
工作溫度	0°C ~ 40°C
工作濕度	10% ~ 90%
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
儲存濕度	10% ~ 90%



SI07E
(WiFi 6E + BT 5.2)