

ZH430UST

Proyector láser compacto de alcance ultracorto ecológico



Proyector láser Full HD 1080p de alto brillo – 4.000 lúmenes
Lente de alcance ultracorto: imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia

Control total: compatible con comandos LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet

Repleto de funciones: ajuste de cuatro esquinas, visor de documentos Office y presentaciones inalámbricas opcionales



El ZH430UST es uno de los proyectores láser Full HD DuraCore más compactos y fáciles de usar de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 4.000 lúmenes ofrece un rendimiento de imagen potente y llamativo, ideal para salas de reuniones y aulas. El ZH430UST está diseñado para utilizarse a cualquier hora del día.

La instalación y configuración son sencillas gracias al ajuste de cuatro esquinas y al beneficio adicional de una fuente de alimentación externa, que ofrece mayor fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.

Especificaciones

EAN: 5055387668072 , Colour: White

UPC: 796435 44 730 4, Colour: White



Display/Imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone -Horizontal	+/-5°
Corrección Keystone- Vertical	+/-5°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.25 :1
Distancia de proyección (m)	0.202m - 0.398m
Distancia focal (mm)	3.70mm
Offset nativo	120%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0 Outputs 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Sincronización 3D
General	
Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	34dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C~40°C, max altitude 10,000ft
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Disipación de calor	691BTU/hour
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 1x CR2025 Battery Basic user manual
Networking	
LAN - control	Yes
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	119W
Consumo energético (máx.)	173W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	327 x 327 x 109
Peso bruto	3.9 kg
Peso neto	6.08 kg

