



AZU717T / AZU617TST

高亮節能雷射工程投影機

- 獨家DuraCore雷射技術，長效投影運作更穩定
- 支援 4K 訊號及相容於HDR
- IP6X認證光學引擎，且支援360度及垂直安裝，確保全天候穩定運行
- 支援新世代影音傳輸介面 HDBaseT 3.0
- 多功能系統集成控制 – Crestron/AMX/PJlink/Extron IP link/OMSL

產品名稱		AZU717T	AZU617TST
解析度		WUXGA (1,920 x 1,200)	
顯示技術		德州儀器DLP技術 0.67”DMD晶片	
機器外觀顏色		白色	黑色
亮度		7000 流明	6400流明
對比		300,000 : 1	
光源 /光源壽命		雷射光源 /高達 30,000 小時 (經濟模式)	
投射比		1.2 ~ 1.92	0.58
鏡頭縮放		1.6倍	定焦鏡頭
投影鏡頭		F: 2.3 ~ 3 f : 17.63~27.9mm	F: 2.75 f :8.51mm
鏡頭位移 (半寬;半高)		垂直 100% ~ 120% 水平 -10% ~ +10%	垂直 100% ~ 110% 水平 -4% ~ +4%
梯形修正		垂直梯形修正 ±30 ; 水平梯形修正 ±30	垂直梯形修正 ±15 ; 水平梯形修正 ±15
投影尺寸		31.5 ~ 500 吋	30 ~500 吋
噪音值		29dB (ECO模式)	
連接端子	輸入介面	HDMI 2.0 輸入端子 x 2 ; VGA訊號輸入 x 2 ; 立體聲輸入端子 x 2 ; HDBaseT影音傳輸介面 x 1 ; Video訊號 x 1	
	輸出介面	HDMI 輸出端子 x 1 ; 3D同步輸出端子 x 1 ;立體聲輸出端子 x 1 ; USB Type A (支援5V/1.5A供電) x 1	
	控制介面	RS-232控制端子 x 1 ; RJ-45網路控制 x 1 ; 12V Trigger x 1	
消耗功率		366瓦 @110VAC ; 355瓦 @220VAC	
掃描頻率		水平掃描頻率: 15 ~91KHz 垂直掃描頻率: 24 ~85 Hz (120Hz for 3D)	
安裝投影方向		天花板, 地板, 前/後, 360度投影	
網路控制		Crestron, Extron, AMX, PJLink, Telnet , OMSL(Local)	
操作環境		運作濕度: 10~85%; 運作溫度: 5~ 40℃	
機器尺寸(寬 x 深 x 高) mm (包含調整腳座高度)		374 x 302 x 117mm	374 x 302 x 117mm
重量		6.3 公斤	6.3 公斤