


RS351ST

短焦、明亮且小巧的投影機



- 高亮度 XGA 短焦投影機 – 3,800 流明
- 短焦鏡頭 – 僅需 1.26 公尺的極短距離，即可輕鬆投射 100 吋大畫面
- 輕鬆連接 – HDMI、VGA、USB 供電
- 清脆、震撼的音效 – 10W 揚聲器



在任何時間輕鬆投射明亮、鮮明的簡報。這款短焦投影機是專為小型會議室和教室而設計，具有令人驚豔的色彩、長燈泡壽命和節能功能，可降低整體擁有成本。

多個輸入、USB 供電和內建揚聲器提供簡易設定 – 可連接至筆記型電腦、PC 或藍光播放器，以享受清晰的投射影像與聲音。甚至可連接 HDMI 接收器進行無線簡報。

Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	XGA (1024x768)
亮度	3,800流明
對比度	25,000:1
原生顯示比例	4:3
顯示比例	16:9
垂直梯形校正	+/-40°
水平掃描率	15.38 ~ 91.15Khz
垂直掃描率	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
均勻度	75%
投影尺寸	0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") 對角線
光源規格	
光源類型	燈泡
燈泡瓦數	203瓦
燈泡壽命 (最大)	6000 (明亮), 12000 (動態), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
光學規格	
投射比	0.617:1
投影距離	0.4m - 3.1m
鏡頭焦距	7.15mm
鏡頭仰角	115°
連線方式	
連接埠	輸入 1 x 支援 HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA, 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm 輸出 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A 控制 1 x RS232
基本規格	
噪音值 (一般)	26分貝
噪音值 (最大)	28分貝
解析度相容性	WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA
視訊相容性	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D相容性	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
操作條件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	10瓦
標準配件	AC 電源線 遙控器 基本使用手冊
電源規格	
消耗功率	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
消耗功率 (待機)	0.5瓦
消耗功率 (最小)	187瓦
消耗功率 (最大)	225瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	316 x 244 x 108
毛重	3.87 kg
淨重	2.9 kg

