



AZU617T

高亮節能雷射工程投影機

- 獨家DuraCore雷射技術，長效投影運作更穩定
- 支援 4K 訊號及相容於HDR
- IP6X認證光學引擎，且支援360度及垂直安裝，確保全天候穩定運行
- 支援新世代影音傳輸介面 HDBaseT 3.0
- 多功能系統集成控制 – Crestron/AMX/PJlink/Extron IP link/OMSL

|                                   |      |                                                                                 |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 產品名稱                              |      | AZU617T                                                                         |
| 解析度                               |      | WUXGA (1,920 x 1,200)                                                           |
| 顯示技術                              |      | 德州儀器DLP技術 0.67”DMD晶片                                                            |
| 機器外觀顏色                            |      | 白色                                                                              |
| 亮度                                |      | 6500 流明                                                                         |
| 對比                                |      | 300,000 : 1                                                                     |
| 光源 /光源壽命                          |      | 雷射光源 /高達 30,000 小時 ( 經濟模式)                                                      |
| 投射比                               |      | 1.2 ~ 1.92                                                                      |
| 鏡頭縮放                              |      | 1.6倍                                                                            |
| 投影鏡頭                              |      | F: 2.3 ~ 3                                                                      |
| 鏡頭位移                              |      | f : 17.63~27.9mm                                                                |
| ( 半寬; 半高 )                        |      | 垂直 100% ~ 120%                                                                  |
|                                   |      | 水平 -10% ~ +10%                                                                  |
| 梯形修正                              |      | 垂直梯形修正 ±30 ；水平梯形修正 ±30                                                          |
| 投影尺寸                              |      | 31.5 ~ 500 吋                                                                    |
| 噪音值                               |      | 29dB (ECO模式)                                                                    |
| 連接端子                              | 輸入介面 | HDMI 2.0 輸入端子 x 2 ; VGA訊號輸入 x 2 ; 立體聲輸入端子 x 2 ; HDBaseT影音傳輸介面 x 1 ; Video訊號 x 1 |
|                                   | 輸出介面 | HDMI 輸出端子 x 1 ; 3D同步輸出端子 x 1 ;立體聲輸出端子 x 1 ; USB Type A (支援5V/1.5A供電) x 1        |
|                                   | 控制介面 | RS-232控制端子 x 1 ; RJ-45網路控制 x 1 ; 12V Trigger x 1                                |
| 消耗功率                              |      | 366瓦 @110VAC ； 355瓦 @220VAC                                                     |
| 掃描頻率                              |      | 水平掃描頻率 : 15 ~91KHz<br>垂直掃描頻率 : 24 ~85 Hz (120Hz for 3D)                         |
| 安裝投影方向                            |      | 天花板, 地板, 前/後, 360度投影                                                            |
| 網路控制                              |      | Crestron, Extron, AMX, PJLink, Telnet , OMSL(Local)                             |
| 操作環境                              |      | 運作濕度 : 10~85% ; 運作溫度 : 5~ 40°C                                                  |
| 機器尺寸 (寬 x 深 x 高) mm<br>(包含調整腳座高度) |      | 374 x 302 x 117mm                                                               |
| 重量                                |      | 6.3 公斤                                                                          |