

EH470

Full HD 1080p, Parlak ve Güçlü



- Parlak Full HD 1080p projektör - 5000 ANSI Lümen
- Üstün Kontrol - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları
- Kolay bağlantı – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Güç, 12V Tetikleyici
- 10 W hoparlör içeren kaliteli ses

Yerleşik fotoğraf ve belge görüntüleyiciyi kullanarak bir USB çubuğundan sorunsuz ve kablosuz sunumlar yapın. Hatta isteğe bağlı kablosuz dongle'ı kullanarak bir mobil cihazdan kablosuz olarak sunum yapabilirsiniz.

Bu Full HD 1080p projektör, toplantılar ve sınıflar için idealdir. Optimum görünürlük için ultra parlak görüntüler ve çok çeşitli girişler, bilgisayar ve tablet gibi cihazlara zahmetsizce bağlanmanıza olanak tanır. Ek olarak, dahili 10 W hoparlör, net ve yüksek ses sağlar.



Specifications

EAN: 5055387660274, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	5.000
Kontrast Oranı	20.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-25°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	75
Ekran boyutu	0.66m ~ 8.25m (25.9" ~ 324.9") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	285
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

Optik	
Atma oranı	1.39:1 ~ 2.09:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1.2m - 10m
SabitLensZoom	1.5
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	20.7 ~ 31.05
Doğal offset	115%

bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A okuyucu Outputs 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse / servis

LAN Kablosuz Ağ	Yes - optional
------------------------	----------------

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	29
Gürültü Seviyesi Max (Db)	31
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proj3DType	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Ürün Güvenliği	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
OSDLang'lar	
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu, uzaktan kumanda, 2 adet AA pil, temel kullanım kılavuzu
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
İsteğe bağlı kablosuz modeller	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

ağ	
LanControl	Yes
LanDisplay	Yes
LAN Kablosuz Ağ	Yes - optional

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	290
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	350

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	345 x 216 x 109
Brüt ağırlık	4.13 kg
Net ağırlığı	2.95 kg

