

ZK420UST

Proyector láser 4K UHD de tiro ultracorto, compacto y ecológico



- **Proyector láser 4K UHD brillante - 4.200 lúmenes**
- **Lente de tiro ultra corto: imagen de 100" desde menos de 30 cm de distancia.**
- **OMS Cloud: gestión, difusión e informes centralizados.**
- **Flexibilidad de control con HDBaseT 3.0 – Compatible con 4K, HDR y HLG**

El ZK420UST es uno de los proyectores láser 4K DuraCore más compactos y sin complicaciones de Optoma hasta la fecha. Diseñado para ofrecer 30.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento, este proyector de 4200 lúmenes ofrece un rendimiento de imagen potente e impresionante, ideal para salas de reuniones, aulas e instalaciones inmersivas.



Specifications

UPC: 796435 44 758 8, EAN: 5055387668683, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	4.200 lúmenes
Ratio de contraste	1.800:1
Ratio de contraste - dinámico	500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Tamaño de pantalla	2.54m ~ 3.81m (100" ~ 150") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.614m - 0.894m
Tipo de zoom	Fija
Offset nativo	120%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB servicio compartido con USB-A power, 1 x DC Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (max)	34dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W

Networking

LAN	Yes
-----	-----

Corriente

Fuente de alimentación	250W
------------------------	------

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	327 x 327.8 x 85
Peso neto	4.5 kg

