

X600

Bright and powerful XGA projector



- **Bright XGA projector - 6000 ANSI lumens**
- **Ultimate control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Extensive connectivity – 2x HDMI, DisplayPort, RJ45, 12v trigger**
- **Built-in speaker**

Exceptional brightness, excellent connectivity and amazing colour ensure the X600 is the perfect choice for any large venue or conference room.

Boasting a wide range of inputs, it is easy to connect to devices such as computers and tablets. It also has networking capabilities that make it easy to manage and control the projector remotely via RJ45.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	6,000 lumens
Ratio de contraste	10,000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-0°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	28.01" ~ 328.38" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	310
Vida de lámpara (horas)	2500 (Brillante), 3500 (Dinámica), 4000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.8:1 ~ 2.1:1
Distancia de proyección (m)	47.24" - 472.44"
Zoom	1.15
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	26.9mm~29.84mm/1.059"~1.175"
Offset nativo	112%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x S-Video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Salidas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x USB-B servicio, 1 x 3D sync
General	
Nivel sonoro (típico)	28dB
Nivel sonoro (max)	30dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Sí
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Watios por altavoz	3W
Contenido de la caja	AC power cord, remote control, 2x AA batteries, basic user manual
Optional wireless models	QuickCast Bundle, WHD200
Networking	
LAN - control	Sí
LAN - display	Sí
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	290W
Consumo energético (máx.)	350W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	13.58" x 8.5" x 4.29"
Gross weight	12.13 lbs
Net weight	7.94 lbs

