

CinemaX P2

Proyector láser inteligente 4K Ultra HD de tiro ultra-corto



CINEMA X | P2

- **Proyector láser de tiro ultra-corto - Resolución 4K UHD, compatible con HDR**
- **Color increíble - Amplia cobertura del rango DCI-P3, 3000 lúmenes ANSI**
- **Barra de sonido integrada con Dolby Digital 2.0**
- **Funciones inteligentes - Apps, control por voz, IFTTT**

Como parte de la gama CinemaX, este elegante proyector de tiro ultra-corto ofrece una imagen inolvidable con calidad del cine digital en resolución 4K UHD, desde la comodidad de su hogar.



Specifications



Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.000 lumens
Ratio de contraste	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.47m - 0.66m
Distancia focal (mm)	525mm/20.669"
Offset nativo	124%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x Lector USB-A, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A servicio
General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Seguridad	Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	11 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Si
Altavoces	2
Wattios por altavoz	19W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia recargable Manual de usuario básico
Input lag	67.00ms
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	345W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	576 x 383 x 130
Peso bruto	13.69 kg
Peso neto	11.64 kg