

X600

Projecteur XGA Lumineux et Puissant



- Projecteur XGA Lumineux - 6000 ANSI lumens
- Contrôle total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet
- Nombreuses connectivités – 2x HDMI, DisplayPort, RJ45, relais 12v
- Haut-parleur intégré

X600



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	6 000 lumens
Contraste	10 000:1
Affichage (natif)	4:3
Aspect ratio - compatible	16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-0°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.71m ~ 8.34m (28.01" ~ 328.38") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	310
Durée de vie de la lampe (hrs)	2500 (Lumineux), 3500 (Dynamique), 4000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.8:1 ~ 2.1:1
Distance de projection (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.15
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	26.9 ~ 29.84
Offset natif	112%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x S-Vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x Relais 12V , 1 x USB-B service, 1 x 3D sync
Général	
Niveau sonore (type)	28db
Niveau sonore (max)	30db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	3W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, télécommande, 2 piles AA, manuel utilisateur
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	290W
Consommation énergétique (max)	350W
Poids et dimensions	
Poids Net	3.6kg
Dimensions (LxPxH)	345 x 216 x 109mm

