

Wave 120U

輕巧型超短焦家用投影機



- 高亮度全高清**1080p**投影機 - **3800**流明
- 超短焦鏡頭 - 從不到半米的距離投射**100**英寸畫面
- 小型機身設計便於安裝 - 支持四角校正、水平和垂直梯形校正，使安裝更加簡便
- **DuraCore**雷射技術 - **30,000**小時免維護雷射光源



Wave 120U 是 Optoma 至今為止其中一款最小巧且使用方便的全高清 DuraCore 雷射超短投距家用投影機。專為無需維護的持續運行而設計，這款3800流明的投影機在時尚、輕巧的外形中提供了強大的影像表現和靈活的安裝功能。

安裝和設置非常簡單，具有四角調整功能並配備外部電源供應，增加了更多的可靠性、便攜性和能源效率。

Specifications

顯示/影像規格	
顯示技術	DLP™
解析度	1080p Full HD (1920x1080)
亮度	3,800流明
對比度	400,000:1
對比度 (動態)	2,200,000:1
原生顯示比例	16:9
顯示比例	4:3, 16:9
水平梯形校正	+/-5°
垂直梯形校正	+/-5°
可顯示色彩 (百萬色)	1073.4
水平掃描率	15 ~ 140Khz
垂直掃描率	24 ~ 120Hz
均勻度	75%
投影尺寸	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") 對角線
光源規格	
光源類型	DuraCore 雷射
雷射光源壽命	30,000小時
光學規格	
投射比	0.253:1
投影距離	0.17m - 0.45m
鏡頭焦距	-3.70mm
連線方式	
連接埠	輸入 2 x HDMI 2.0 輸出 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync 控制 1 x RS232, 1 x RJ45
基本規格	
噪音值 (一般)	27分貝
噪音值 (最大)	34分貝
解析度相容性	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
3D相容性	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D支援類型	Full 3D
安全機制	防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面
防護等級	IP6X
OSD使用介面語言	25 語言: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
24小時運作	Yes
360度投影	Yes
操作條件	0°C~40°C, max altitude 10,000ft
遙控器	Card style
散熱率	691BTU/小時
喇叭數量	1個
喇叭瓦數 (每個)	15瓦
標準配件	交流電源線 遙控器 1x CR2025 電池 QSC
網路連接	
LAN網路控制	Yes
LAN網路	Yes
電源規格	
消耗功率	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
消耗功率 (待機)	<0.5瓦
消耗功率 (最小)	139.15瓦
消耗功率 (最大)	202.4瓦
重量與尺寸	
尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘	327 x 327 x 109.6
毛重	6.08 kg
淨重	3.9 kg

