

4K400x

Projecteur UHD 4K True lumineux pour les salles de classe et les espaces de réunion



- **Résolution True 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Éclairage sur la projection - 4000 lumens pour des images lumineuses dans n'importe quel environnement**
- **Connectivité étendue : deux ports HDMI, connexions audio, alimentation USB, trigger 12V et RS232.**
- **Performances visuelles impressionnantes - Compatible 1080p 240Hz avec une latence ultra faible de 4,2ms**



Préparez la salle de classe ou la salle de réunion du futur avec ce projecteur UHD True 4K à haute luminosité.

Le 4K400x projette les détails les plus fins dans n'importe quel environnement, même lorsqu'un contrôle de la lumière ambiante totale n'est pas possible.

Ce projecteur est doté de deux ports HDMI, de connexions audio, d'un port USB pour alimenter des appareils 5V, d'un trigger 12V et d'un port RS232 pour s'intégrer à votre solution de contrôle existante.

Specifications

EAN: 5055387666924, Colour: White	
UPC: 796435 44 653 6, Colour: White	
Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	1 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-40°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	1.5:1 ~ 1.66:1
Distance de projection (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset natif	105%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0 Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V
Général	
Niveau sonore (min)	26dB
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	9 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Cordon d'alimentation AC Télécommande 2 piles AAA Manuel d'utilisation basique
Temps de réponse	4.20ms
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	220W
Consommation énergétique (max)	305W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	315 x 270 x 118mm
Poids brut	4.68 kg
Poids net	3.98 kg

