

CinemaX P1

CinemaX 4K UHD ultra short throw laser projector



- **Ultra short throw laser projector - 4K UHD resolution, HDR and HLG compatible**
- **Amazing colour - 87% DCI-P3, 3000 ANSI lumens**
- **Built-in soundbar with DolbyDigital 2.0**
- **Smart features - Apps, voice control, IFTTT**



Part of the CinemaX range, this stylish ultra short throw projector delivers an unforgettable 4K UHD digital cinema quality image in the comfort of your own home. Laser technology provides accurate, true to life colour reproduction with 87% of DCI-P3 coverage - perfect for recreating the big-screen experience at home.

Packed with the latest technology and features, the CinemaX P1 boasts HDR and HLG compatibility, sophisticated PureMotion frame-interpolation processing which eliminates motion blurring or image judder, voice control, streaming apps and a built-in media player.

Specifications

Display/imagen	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	3.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	1.500.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	85" ~ 120" diagonal
Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.25:1
Distância de projeção (m)	18.5" - 25.98"
Distância focal (mm)	525mm/20.669"
Offset nativo	124%
Conectividad	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-A lector Saídas 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a / 3D Controle 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 11: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Chinês (tradicional)
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Si
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	20W
Conteúdo da caixa	CinemaX P1, AC power cable, Rechargeable Remote Control, Addendum, Quick Start Card Basic user manual
Input lag	70.00ms
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	255W
Consumo de energia (máx.)	410W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	22.68" x 15.08" x 5.12"
Gross weight	29.76 lbs
Net weight	24.25 lbs

