

ZK608TST

Projecteur laser professionnel 4K UHD à courte focale et haute luminosité



- **Projecteur laser DuraCore 4K UHD 6000 lumens - Objectif compact et à courte portée pour une multitude d'environnements professionnels**
- **Technologie laser DuraCore à longue durée de vie - 30 000 heures de fonctionnement pratiquement sans entretien**
- **Résistant à la poussière - Testé indépendamment, certifié IP6X**
- **Flexibilité de contrôle grâce à HDBaseT 3.0 - Compatibilité 4K, HDR et HLG**



Avec ses 6 000 lumens et sa compatibilité 4K et HDR, le ZK608TST associe une source lumineuse longue durée pouvant atteindre 30 000 heures et un moteur optique certifié IP6X pour un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi une projection véritablement sans entretien. Les caractéristiques ajoutées comprennent un objectif à courte portée, un décalage horizontal et vertical manuel de l'objectif et des haut-parleurs intégrés de 15 W.

Specifications

UPC: 796435 44 716 8, EAN: 5055387667808, Colour: Black

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	6 000 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-15°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	5~140HzKhz
Fréquence de balayage vertical	24~120HzHz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.58:1
Distance de projection (m)	0.38m - 3.75m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	8.51
Lens shift	Vertical -106 ~ 116%, Horizontal: +/-4%
Offset natif	116%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Réseau sans fil	Non
Général	
Niveau sonore (min)	33dB
Niveau sonore (max)	36db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation AC Télécommande 2 piles AAA Guide de démarrage rapide
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	300W
Consommation énergétique (max)	366W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	374 x 302 x 117mm
Poids brut	8.6 kg
Poids net	6.3 kg

