

# CinemaX P2

Proiettore laser 4K Ultra HD a ottica ultra corta



CINEMA X | P2

- **Proiettore laser a ottica ultra corta - Risoluzione 4K UHD, compatibile HDR**
- **Colori straordinari: ampia copertura DCI-P3, 3000 ANSI lumen**
- **Soundbar integrata con Dolby Digital 2.0**
- **Funzionalità intelligenti: app, controllo vocale, IFTTT**

Proiettore laser 4K Ultra HD a ottica ultra corta



Specifications

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display/immagine           |                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia display         | DLP™                                                                                                                                                                      |
| Risoluzione nativa         | UHD (3840x2160)                                                                                                                                                           |
| Luminosità                 | 3.000 lumen                                                                                                                                                               |
| Rapporto di contrasto      | 2.000.000                                                                                                                                                                 |
| Aspetto nativo             | 16:9                                                                                                                                                                      |
| Aspetto - compatibile      | 4:3                                                                                                                                                                       |
| Scan rate Orizzontale      | 31 ~ 135Khz                                                                                                                                                               |
| Scan rate Verticale        | 24 ~ 120Hz                                                                                                                                                                |
| Uniformità                 | 90%                                                                                                                                                                       |
| Dimensione schermo         | 2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonale                                                                                                                                      |
| Info Lampada               |                                                                                                                                                                           |
| Sorgente Luce              | Laser                                                                                                                                                                     |
| Durata LASER               | 30.000ore                                                                                                                                                                 |
| Ottico                     |                                                                                                                                                                           |
| Rapporto di tiro           | 0.25:1                                                                                                                                                                    |
| Distanza Proiettore (m)    | 0.47m - 0.66m                                                                                                                                                             |
| Focale (mm)                | 525mm/20.669"                                                                                                                                                             |
| Offset nativo              | 124%                                                                                                                                                                      |
| Connessioni                |                                                                                                                                                                           |
| Connessioni                | Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-A reader, 1 x RJ45, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D<br>Uscite 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm<br>Controllo 1 x USB-A service |
| Generale                   |                                                                                                                                                                           |
| Livello rumore (tipico)    | 26dB                                                                                                                                                                      |
| Livello rumore (max)       | 28dB                                                                                                                                                                      |
| Compatibilità PC           | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac                                                                                                          |
| Compatibilità 2D           | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)                                                                                             |
| Compatibilità 3D           | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60                                                                                                                                          |
| 3D                         | Full 3D                                                                                                                                                                   |
| Sicurezza                  | Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password                                                                                                                       |
| OSD / lingue visualizzate  | 11 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale)                                    |
| Condizioni operative       | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%                                                                                                          |
| Telecomando                | Si                                                                                                                                                                        |
| Numero altoparlanti        | 2                                                                                                                                                                         |
| Watt per speaker           | 19W                                                                                                                                                                       |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione AC<br>Telecomando ricaricabile<br>Manuale utente di base                                                                                            |
| Input lag                  | 67.00ms                                                                                                                                                                   |
| Potenza                    |                                                                                                                                                                           |
| Alimentatore               | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz                                                                                                                                                     |
| Consumo (standby)          | 0.5W                                                                                                                                                                      |
| Consumo (min)              | 220W                                                                                                                                                                      |
| Consumo (max)              | 345W                                                                                                                                                                      |
| Peso e dimensioni          |                                                                                                                                                                           |
| Dimensioni                 | 576 x 383 x 130                                                                                                                                                           |
| Peso lordo                 | 13.69 kg                                                                                                                                                                  |
| Peso netto                 | 11.64 kg                                                                                                                                                                  |

