

ZW410UST

Projetor compacto e ecológico de ultracurta distância



- **Projetor WXGA brilhante - 4000 lúmens**
- **Lente de alcance ultracurto - imagem de 100" a menos de meio metro de distância**
- **Controle final - comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Fonte de alimentação externa - Mais confiabilidade, portabilidade e eficiência energética**

O ZW410UST é um dos projetores laser WXGA DuraCore mais compactos e descomplicados da Optoma até hoje. Projetado para operação contínua sem manutenção, este projetor de 4.000 lúmens oferece desempenho de imagem poderoso com recursos de instalação flexíveis e amplas opções de conectividade em um formato elegante e compacto.

A instalação e configuração são simples, com ajuste em quatro cantos e o benefício adicional de uma fonte de alimentação externa, oferecendo mais confiabilidade, portabilidade e eficiência energética.



Specifications

EAN: 5055387668119, Colour: White

UPC: 796435 44 726 7, Colour: White

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9, 16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-5°
Correção keystone - Vertical	+/-5°
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15 ~ 140Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	80" ~ 130" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	DuraCore Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.266:1
Distância de projeção (m)	7.95" - 15.67"
Distância focal (mm)	3.72mm/0.146"
Offset nativo	116%
Conectividade	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 1.4b Saídas 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controle 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	27dB
Nível de som (máx)	34dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C, max altitude 10,000ft
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Dissipação de calor	691BTU/hour
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	15W
Conteúdo da caixa	Cabo de alimentação CA Controle remoto 1x Bateria CR2025 Manual básico do usuário
Networking	
LAN - control	Sim
LAN	Sim
Corriente	
Fonte de alimentação	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	119W
Consumo de energia (máx.)	173W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	12.87" x 12.87" x 4.29"
Gross weight	8.6 lbs
Net weight	13.4 lbs

