

CinemaX P2

Laser Projection TV*



- **Ultra short throw laser projector - 4K UHD resolution, HDR compatible**
- **Amazing colour - extensive DCI-P3 coverage, 3000 ANSI lumens**
- **Integrated soundbar - Dolby Digital 2.0**
- **Smart features - Apps, voice control, IFTTT**

Smart 4K UHD ultra short throw projector

Part of the CinemaX range, this stylish ultra short throw projector delivers an unforgettable 4K UHD digital cinema quality image in the comfort of your own home. Laser technology provides accurate, true to life colour reproduction with extensive DCI-P3 coverage - perfect for recreating the big-screen experience at home.



Specifications



Display/imagen	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	3.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	2.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	85" ~ 120" diagonal
Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.25:1
Distância de projeção (m)	18.5" - 25.98"
Distância focal (mm)	525mm/20.669"
Offset nativo	124%
Conectividad	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-A lector, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4a / 3D Saídas 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controle 1 x USB-A servicio
Wireless - Tecnología	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth
Wireless - Segurança	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
Wireless - Antena	Built in
Frequência de operação wireless	2.4GHz
Wireless - WPS	Sim
General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 11: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Chinês (tradicional)
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Si
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	19W
Conteúdo da caixa	AC power cord Rechargeable remote control Basic user manual
Input lag	67.00ms
Networking	
Wireless - Tecnología	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth
Wireless - Antena	Built in
Frequência de operação wireless	2.4GHz
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	220W
Consumo de energia (máx.)	345W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	22.68" x 15.08" x 5.12"
Gross weight	30.18 lbs
Net weight	25.66 lbs