

HD28e

Full HD High brightness Home Cinema Projector



- Lights on viewing – 1920 x 1080 Full HD with bright 3800 lumens
- Amazing colour - accurate Rec.709 colours
- Easy connectivity – HDMI, USB power, built-in speaker
- ECO+ mode for extended lamp life up to 15,000 hours



Specifications

ディスプレイと画像	
ディスプレイ技術	DLP™
ネイティブ解像度	1080p Full HD (1920x1080)
輝度	3,800lm
コントラスト	30,000
アスペクト比 (ネイティブ)	16:9
アスペクト比対応	4:3, 16:9
投写補正 (垂直)	+/-40°
均一性	80
スクリーンサイズ	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") 対角
ランプ仕様	
光源	ランプ
ランプ寿命 (Max)	4000 (明るさ), 15000 (動的), 10000 (Eco)
光学仕様	
スローレシオ	1.47:1 ~ 1.62:1
投写距離	1m - 9.8mm
ズーム	1.1
ズームタイプ	手動
焦点距離	15.59mm~17.14mm/0.614"~0.675"
打ち込み角	116%
接続	
入出力コネクター	入力 1 x HDMI 1.4a 3D 対応 出力 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
一般仕様	
騒音値 (Typical)	26
騒音値 (Max)	28
コンピューター信号	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
ビデオ対応信号	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D 互換性	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D方式	フル 3D
セキュリティ	セキュリティバー, ケンジントンロック, パスワードで保護されたインターフェース
OSD言語	25 言語: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
操作条件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
リモコン	バックライト付きリモコン (家庭用)
スピーカー	1
スピーカー (ワット)	3W
付属品	AC power cord Remote control Basic user manual
入力遅延	16.00ms
電力	
電源	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
待機電力	0.5w
消費電力 (Min)	215w
消費電力 (Max)	325w
寸法と重量	
寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	316 x 243.5 x 108.5
総重量	4.3 kg
製品質量	3.3 kg

