

ZW410UST

Projecteur focale ultra-courte compact et éco-responsable



- **Projecteur lumineux WXGA - 4000 lumens**
- **Focale ultra-courte - Une image de 100 pouces à moins de 50cm de recul**
- **Contrôle total - Commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et LAN Telnet**
- **Bloc d'alimentation externe - Plus de fiabilité, de mobilité et d'efficacité énergétique**

Le ZW410UST est parmi les plus compacts et faciles à installer des projecteurs laser DuraCore WXGA de Optoma. Conçu pour un fonctionnement 27/7 sans maintenance, ce projecteur de 4 000 lumens offre une performance efficace. Idéal pour les salles de réunions et les salles de classes. Le ZW410UST peut être utilisé à n'importe quel moment de la journée.



Specifications

EAN: 5055387668119, Colour: White	
UPC: 796435 44 726 7, Colour: White	
Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3, 16:9, 16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-5°
Correction trapèze - verticale	+/-5°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.266:1
Distance de projection (m)	0.202m - 0.398m
Longueur de la focale (mm)	3.72mm/0.146"
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4b Sorties 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (min)	27dB
Niveau sonore (max)	34db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C, max altitude 10,000ft
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Dissipation de la chaleur	691BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 1 x pile CR2025 Manuel d'utilisateur basique
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	119W
Consommation énergétique (max)	173W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	327 x 327 x 109mm
Poids brut	3.9 kg
Poids net	6.08 kg

