

FHDQ135S

Display Quad LED all-in-one da 135" completamente ottimizzato



- **Luminoso 850 nits, passo pixel 1,5625 mm - Display LED tecnologia flip chip**
- **Installazione semplice e veloce - Il tempo di installazione è stato drasticamente ridotto da giorni a ore**
- **Crea, connetti e collabora senza sforzo con OSS - Lavagna bianca, condivisione display e file manager**
- **Modalità standby <0,5 W ecologica - Minori costi energetici e conformità alle normative ErP**



Con un'elevata luminosità fino a 850 nit e un rapporto di contrasto impressionante, il layout LED 4-1 del FHDQ135S all-in-one utilizza la tecnologia flip chip per migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi di gestione fino al 40% rispetto ai precedenti prodotti LED Optoma.*

*Confronto effettuato con FHDS130

Specifications

UPC: 796435 69 082 3, EAN: 5055387668270, Colour: black

Schermo	
Risoluzione Schermo	1080p Full HD (1920x1080)
Dimensione schermo (diagonale)	135"
Dimensione schermo	303.2 x 179.3
Distanza minima di visualizzazione	1.5m
Luminosità (prima della calibrazione)	850 nits
Contrasto	10000:1
Dimensioni	3032 x 85.3 x 1793.5
Peso netto	190 kg
Elaborazione schermo	
Scaler-switcher	Built in scaler-switcher
Sender	Built in sender
LED	
Pixel pitch (H x V)	1.5625mm
LEDs per pixel	4
Pixels	
Pixel configuration	Flip Chip
LED face colour	Black
Dimensione LED	SMD2121
Pixel resolution (width)	216 pixels/module
Pixel resolution (height)	96 pixels/module
Modulo	
Larghezza modulo attivo	3.032mm
Altezza modulo attivo	1793.5mm
Angolo di visione - orizzontale	170°
Viewing angle - vertical	170°
Ingress protection (front)	IP5
Finitura superficiale	Nero
LED fixings	Front access
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 40°C°C
Intervallo operativo di temperatura	0°C - 40°C
Colore	
Profondità di elaborazione in scala di grigio	12 bits
Numero di colori	281 (trillions)
Refresh rate	3.840 Hz
Luminosità	
Contrast ratio	10.000
Controllo livello luminosita¹	100
Potenza	
Input power (max)	1.700watts per panel
Alimentatore	110 - 220V
Altro	
Durata	100.000
Mounting frame	Wall Mount Included
Connectivity	
Connessioni	Ingressi 3 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-B, 1 x Genlock Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x RS232 Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45

