

FHDQ135S

Fully optimised 135" all-in-one Quad LED display



- **Bright 850 nits, 1.5625mm pixel pitch - Flip chip LED display**
- **Quick and easy installation - Installation time dramatically reduced from days to hours**
- **Create, connect and collaborate effortlessly with OSS - White Board, Display Share and File Manager**
- **Eco-friendly <0.5W standby mode - Lower energy costs and conforms to ErP regulations**



Featuring up to 850 nits of high brightness and an impressive contrast ratio, the all-in-one FHDQ135S's 4-1 LED layout uses flip chip technology to improve energy efficiency and reduce running costs by up to 40% vs previous Optoma LED products.*

*Comparison made vs FHDS130

Specifications

UPC: 796435 69 082 3, EAN: 5055387668270, Colour: black

Pantalla	
Resolución de pantalla	1080p Full HD (1920x1080)
Tamaño de pantalla(diagonal)	135"
Tamaño de pantalla	303.2 x 179.3
Distancia mínima de visualización	1.5m
Brillo (Antes del calibrado)	850 nits
Contraste	10000:1
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	3032 x 85.3 x 1793.5
Peso neto	190 kg
Procesado de pantalla	
Escalador-Conmutador	Built in scaler-switcher
Emisor	Built in sender
LEDs	
Pixel pitch (H x V)	1.5625mm
LEDs por pixel	4
Píxeles	
Configuración del Pixel	Flip Chip
Color de la superficie LED	Black
Tamaño del LED	SMD2121
Resolución del pixel (Ancho)	216 pixels/module
Resolución del pixel (alto)	96 pixels/module
Módulo	
Ancho de módulo activo	3.032mm
Alto de módulo activo	1793.5mm
Ángulo de visionado - horizontal	170°
Ángulo de visionado - vertical	170°
Protección de entrada (frontal)	IP5
Acabado de la superficie	Black
Fijaciones LED	Front access
Rango de temperatura de almacenamiento	-20°C - 40°C°C
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Color	
Profundidad de procesamiento en escala de grises	12 bits
Número de colores	281 (trillions)
Tasa de refresco	3.840 Hz
Brillo ISO	
Ratio de contraste	10.000
Niveles de control de brillo	100
Potencia	
Potencia de entrada (máx.)	1.700vatos por panel
Fuente de alimentación	110 - 220V
Otro	
Vida útil	100.000
Marco de montaje	Wall Mount Included
Conectividad	
Conexiones	Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-B, 1 x Genlock (Bloqueo de generador)
	Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x RS232
	Control 1 x RS232, 1 x RJ45

