

ML1050STi

Projetor LED ultracompacto de curto alcance



- **Tecnologia HD Ready e LED - Ideal para filmes, jogos e apresentações sem PC**
- **Lente de curto alcance com foco automático**
- **Repleto de recursos - Media player integrado, conexão sem fio opcional, HDMI, micoSD e alto-falante integrado**
- **Ultracompacto e leve – apenas 420g**

O ML1050STi é um projetor compacto e versátil projetado para diversos cenários. Quer esteja numa reunião de negócios, numa apresentação em viagem ou a ver filmes em casa, esta pequena potência pesa apenas 420 g e vem com um prático saco de transporte.



Specifications

EAN: 5055387668317, Colour: White+Gray

UPC: 796435 44 744 1, Colour: White+Gray

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	1000/535
Razão de contraste	20.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Correção keystone vertical automática	Sim
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	50" ~ 100" diagonal

Info Lâmpara	
Fonte de luz	LED
Vida útil do LED	20.000horas

Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.8:1
Distância de projeção (m)	33.86" - 67.72"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	8.02mm/0.32"
Offset nativo	100%

Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4b, 1 x Tarjeta microSD, 1 x USB-A lector Saídas 1 x Audio 3.5mm Controle 1 x RS232 (via mini USB connector)

General	
Nível de som (típico)	22dB
Nível de som (máx)	29dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 12: Holandês, Inglêss, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco
Operação 24/7	Sim
Condições de funcionamento	0°C~40°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	2W
Conteúdo da caixa	Bolsa para transporte Cabo de E/S universal Cabo de alimentação CA Controle remoto 1x Bateria CR2032 Manual básico do usuário 1x adaptador mini-USB RS232
Compatibilidade do sistema de controle	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	EZC-USB

Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (min.)	23W
Consumo de energia (máx.)	67W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	4.41" x 4.84" x 2.24"
Gross weight	2.65 lbs
Net weight	0.88 lbs

