

AZU517ST

고휘도 단초점 레이저 프로젝터



- 밝은 단초점 WUXGA 레이저 프로젝터 - 5,500루멘스
- 최대 밝기에서 30,000시간 유지 관리가 필요 없는 레이저 광원
- 4K, HDR 및 HLG 호환성
- 간편한 제어 - Crestron, Extron, AMX, PJ 링크 및 텔넷 LAN 명령

5,500루멘스를 자랑하고 4K 및 HDR 호환성을 갖춘 AZU517ST는 방진

IP6X 인증을 획득한 광 엔진을 탑재해 24/7 작동되며, 유지보수율이 낮습니다. AZU517ST 단초점 프로젝터는 극강으로 오래가는 레이저 기술, 수동 수평 및 수직 렌즈 이동 및 15W 내장 스피커 2개를 갖추고 있습니다.

다양한 분야에 적합한 이 프로젝터는 넓은 장소, 교실/강당, 박물관, 예배당, 디지털 사이니지 또는 몰입형 설정 등 선명하고 밝은 이미지가 필요한 모든 곳에 적합한 제품입니다.

LAN의 추가적인 제어 유연성으로 이 프로젝터는 저렴하게 설치하고 별도의 관리가 필요없는 솔루션입니다.



Specifications

디스플레이/이미지	
디스플레이 기술	DLP
해상도	WUXGA (1920x1200)
밝기	5,500루멘
명암비	300,000
명암비 (Dynamic)	3,000,000
화면비율	16:10
종횡비	4:3, 16:9, 16:10
화면보정 (수평)	+/-15°
화면보정 (수직)	+/-15°
화면보정 (Auto)	Yes
재생 칼라수 (천만)	1073.4
수평 스캔 속도	15~140HzKhz
수직 스캔 속도	24~120HzHz
투사 사이즈	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") 대각선
램프 정보	
광원	레이저
레이저 광원 수명	30,000hrs
광학	
투사 비율	0.58:1
투사 거리	0.38m - 3.75mm
렌즈 컨트롤	결정된
초점 거리	8.51
렌즈 시프트	수직 -100 ~ 110%, 수평 --4 ~ 4%
투사 오프셋	110%
렌즈 시프트	Yes - {{downloads_link}}
연결	
연결	입력 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A 출력 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger, 1 x VGA 제어 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN 무선 네트워킹	No
일반 사양	
소음 (Typical)	29dB
3D 지원	Full 3D
보안	보안 표시줄, 켄싱턴 락, 암호로 보호된 인터페이스
침입 방지	IP6X
OSD 언어	25 언어: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
360도 보기	Yes
리모콘	백라이트 리모컨 (ProAV)
스피커	2
스피커 (와트)	15W
별도 액세서리	AC 전원 코드 리모컨 기본 사용 설명서
네트워킹	
LAN 제어	Yes
LAN 무선 네트워킹	No
LAN DHCP	Yes
전원	
전원	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz
소비 전력 (Standby)	<0.5W
소비 전력 (Min)	251.85W
소비 전력 (Max)	300.15W
무게 및 치수	
치수 (W x D x H mm)	374 x 302 x 117
총중량	7.3 kg
순중량	5.3 kg

